

丝杆活动型

导电脚轮

容许载荷90~136kg





代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
CKN21				—	NH	耐高温尼龙	黑色	双滚珠
CKN22	丝杆活动型	Q235A	镀锌	五金双刹	NW	尼龙(导电性)	—	—
CKN23				五金边刹	SF	人造胶(导电性)	灰色	—
					UA	聚氨酯(导电性)	—	一体轴承






① 轮部代号NW/SF/UA: 电阻值为 $10^3\sim10^5\Omega$ 。
 ② NH: 耐高温轮, 耐温250°C。
 ③ 受材料及装配累积公差影响转动半径R值数据仅供参考, 请在设计中为其预留充足转动空间。

无刹
CKN21
五金双刹
CKN22
五金边刹
CKN23

视角标准: 第一视角


型号	D	轮部代号	H	F	M	L	R			容许载荷(kg)			参考重量(kg)			
							CKN21	CKN22	CKN23	NH	NW	SF/UA	CKN21	CKN22	CKN23	
无刹 CKN21	75	NH NW SF UA	105				68			100	90	0.58	0.97	0.94		
	90		119				76			117	81	136	114	0.73	0.99	0.96
	100		130	32	12	25	81			136	136	136	0.81	1.04	1.01	
	125		157				94			94			136	0.94	1.15	1.12



请按图示订货

型号	D	轮部代号	H
CKN21	75	NH	105
	90	NW	119

型号	D	轮部代号	H
CKN21	75	NH	105
	90	NW	119

● 优惠价		
数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

7