

平皮带用带轴惰轮

法兰型

单边锁紧/双边锁紧


代码	类型	惰轮主体			惰轮轴			轴环			轴承
		材质		表面处理	材质		表面处理	材质		表面处理	材质
		国标	相当		国标	相当		国标	相当		
ENH01	单边锁紧	45	S45C	发黑	45	S45C	发黑	45	S45C	发黑	钢
ENH02		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镀镍	0Cr18Ni9	SUS304	—	0Cr18Ni9	SUS304	—	不锈钢
ENH04		LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化	0Cr18Ni9	SUS304	—	0Cr18Ni9	SUS304	—	不锈钢
ENH06		蓝色POM	蓝色POM	—	—	—	—	—	—	—	—
ENH08		45	S45C	发黑	45	S45C	发黑	—	—	—	钢
ENH11	双边锁紧	0Cr18Ni9	SUS304	—	—	—	—	—	—	—	不锈钢
ENH12		LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化	0Cr18Ni9	SUS304	—	—	—	—	不锈钢
ENH14		蓝色POM	蓝色POM	—	—	—	—	—	—	—	—
ENH18		蓝色POM	蓝色POM	—	—	—	—	—	—	—	—



轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级



① 如对防锈有要求，请优先使用不锈钢材质或无电解镀镍产品。
② 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

单边锁紧
ENH01/02/04/06/08



① 轴承采用压入式。

双边锁紧
ENH11/12/14/16/18



视角标准：第一视角

② 单边锁紧

型号		T	H 最小单位1	L	S	h	M	d	轴承型号
代码	D								
ENH01 ENH02 ENH04 ENH06 ENH08*	15	6	13~40	8	2.5		M4	7	BAF694ZZ×1
	20		14~40		3	H-L	M5	11	BAF625ZZ×1
	25	11	19~60	13			M6	14	BAF626ZZ×1
	30		20~60		5		M8	15	BAF698ZZ×1

① *ENH08无D20-T6规格。

② 双边锁紧

型号		T	H 最小单位1	L	h	M	d	轴承型号
代码	D							
ENH11 ENH12 ENH14 ENH16 ENH18	15	16	21~70	18				
		21	26~90	23				
		27	32~110	29		M3	5	BAF685ZZ×2
		32	37~120	34				
	20	16	21~70	18				BAF625ZZ×2
		21	28~90	23				
		27	34~110	29		M5	8	BAF688ZZ×2
		32	39~120	34				
	25	16	21~70	18		M3	6	BAF626ZZ×2
		21	28~90	23				
		27	34~110	29				
		32	39~120	34				
	30	16	23~70	18	(H-L)/2	M5	8	BAF698ZZ×2
		21	28~90	23				
		27	34~110	29				
		32	39~120	34				
	35	16	24~70	18				BAY6900ZZ×2
		21	29~90	23				BAY6000ZZ×2
	40	16	24~70	18				BAY6900ZZ×2
		21	29~90	23		M6	10	BAY6000ZZ×2
		27	35~110	29				
		32	40~120	34				
	50	21	31~90	23				
		27	37~110	29		M8	12	BAY6001ZZ×2
		32	42~120	34				



请按图示订货

型号	D	T	H 最小单位1
ENH01	15	6	18~40
ENH02	20	11	14~40

ENH01—D15—T6—H13



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	7
-----	---