


代码	类型	材质	颜色	阻燃性	工作温度
ZIG11	PP波纹管 开口型	PP	黑色	FMV SS302 自熄	-40 ~ +125°C
ZIG12	非开口型				

特点：


- 用来保护电线电缆不受划断、割裂等机械损害，具有柔韧性好、弯曲性好、耐酸、耐磨等优点，起保护线束、电线、电缆的作用；
- 更适用于一些墙角或弯曲的电线起到保护作用；热老化参考：QC/T29106, 125°C×240H, 无脆化、无粉化；低温冲击参考：QC/T29106, 在-40°C, 4H测试后，用300g重锤从100mm自由落下冲击波纹管，无裂纹、无断裂。



开口型
ZIG11



非开口型
ZIG12



销售方式
米

视角标准：第一视角

○ 开口型

型号		长度(m) 最小单位1	B 外径	A 内径	T 壁厚
代码	规格				
ZIG11	10	1~ (1米起卖)	10	7	0.27
	13		13	10	0.3
	16		15.8	12	
	21		21.2	17	0.32
	25		25	21	0.35
	28		28.5	23	
	34		34.5	29	0.4
	42		42.5	36	0.45
	54		54.5	48	0.5

○ 非开口型

型号		长度(m) 最小单位1	B 外径	A 内径	T 壁厚
代码	规格				
ZIG12	10	1~ (1米起卖)	10	7	0.27
	13		13	10	0.3
	16		15.8	12	
	21		21.2	17	0.32
	25		25	21	0.35
	28		28.5	23	
	34		34.5	29	0.4
	42		42.5	36	0.45
	54		54.5	48	0.5

○ 开口型

型号	
代码	规格
ZIG11	10
ZIG11	13

请按图示订货

ZIG11—10

○ 非开口型

型号	
代码	规格
ZIG12	10
ZIG12	13

ZIG12—10

保软
护管
管
线槽