

HDC 06B ALU N



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 3, 防护等级: IP65 (接插后), 穿体式插座外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 无顶盖的
订货号	2488560000
类型	HDC 06B ALU N
GTIN (EAN)	4050118541502
数量	1 Stück

HDC 06B ALU N

技术数据

尺寸和重量

高度	29.3 mm	高度 (英寸)	1.154 inch
宽度	64 mm	宽度 (英寸)	2.52 inch
安装尺寸 - 高度	32 mm	安装宽度	70 mm
净重	82 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

通用参数

EMC 外壳	无	外壳基本材料	铸铝
拧紧力矩	1.2 Nm	表面处理	粉末涂层
锁定元件材料	聚酰胺, 不锈钢板, 防锈	防护等级	IP65 (接插后)

尺寸大小

外壳高度 B	29 mm	外壳宽度 C	43 mm
--------	-------	--------	-------

运行

BG	3	产品外形尺寸	3
型号	扩展 (运行)	外壳设计	穿体式插座外壳
密封	NBR	拧紧力矩	1.2 Nm
插头/插座/盖板	下部 底座	机罩设计	长托架
类型	标准	罩盖设计	无顶盖的
适用于 ModuPlug®	是	锁定系统设计	端部锁定, 普通高度
颜色 (RAL)	RAL 7035		

分类

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物质	丙酮
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	钻孔油
化学抵抗力	有耐受性
物质	柴油
化学抵抗力	有耐受性
物质	乙醇
化学抵抗力	有耐受性
物质	传动油
化学抵抗力	有耐受性
物质	液压油

HDC 06B ALU N

技术数据

化学抵抗力	有耐受性
物质	冷却剂
化学抵抗力	有耐受性
物质	石油挥发油
化学抵抗力	有耐受性
物质	汗液
化学抵抗力	有耐受性
物质	高级汽油
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	水
化学抵抗力	有耐受性
物质	紫外
化学抵抗力	不稳定
物质	臭氧
化学抵抗力	不稳定

环保产品合规

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
化学抵抗力	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3c069e3d de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7e716a53 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7da75555 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3d1cb445 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@35e322ad de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4035e5b0 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@77f1d1e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5f993f28 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@73c3883c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1c34eb91 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@635c92e4 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@75aa91d8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1ac77539
RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6bl

重要注意事项

产品信息	安装外壳时, 请确保正确放置平垫圈。
------	--------------------

审批

认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E92202

下载

工程数据	CAD data – STEP
产品更改通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
技术文档	Customer drawing
产品目录	Catalogues in PDF-format