

产品参数表

规格



"带灯平头复位按钮 - 白色 - 24V AC/ DC - 1NO"

XA2AW31B1

主要信息

产品系列	Easy Harmony XA2
产品短名	XA2
产品类型	带灯按钮
设备简介	产品 (非零部件)
组件名称	XA2A
边框材料	塑料
固定圈材料	塑料
安装直径	22.5 mm

补充信息

每件单独销售数量	1
保护处理	TC
操作位置	任何位置
安装孔距	$\geq 30 \times 40$ mm (面板) - 厚度: 1...5 mm
固定模式	固定螺母 推荐扭矩: 2.2 N.m (+/- 0.2 N.m)
信号单元头部形状	圆形
操纵杆外形	白色 平头
触点类型	1 NO
触点动作	慢断
机械寿命	1500000 次
接线能力	螺栓紧固, 夹紧力: 2×1.5 mm ² 螺栓紧固, 夹紧力: 1×2.5 mm ² 螺栓紧固, 夹紧力: 1×0.5 mm ² 快速接线端子, 连接型号: 6.3 mm
紧固扭矩	0.8...1.2 N.m
短路保护	10 A gL 熔断器 符合 IEC 60269-1
约定发热电流 [I _{th}]	10 A
额定绝缘电压 [U _i]	600 V 符合 IEC 60947-4-1
额定冲击耐受电压 [U _{imp}]	6 kV 符合 IEC 60947-1
额定工作电流 [I _e]	0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q600 3 A 在...上 240 V, AC-15, A600
电气寿命	500000 次, DC-13, 0.2 A 在...上 110 V, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-4 500000 次, AC-15, 3 A 在...上 230 V, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-4

信号类型	恒定
灯源	LED灯泡
灯座	BA 9s
额定电源电压 [Us]	24 V 交流/直流 50/60 Hz
电源电压范围	19...26 V 交流/直流
电流消耗	< 20 mA
使用寿命	20000 小时
宽度	30 mm
高度	43 mm
深度	73.5 mm
净重	0.042 kg
操作头或镜片颜色	白色
操作员类型	弹簧复位
额定电源电压 [Us]	24 V

环境

贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...55 °C
过电压种类	Class I conforming to IEC 536
IP 保护等级	"IP65" 符合 IEC 60529
IK 保护等级	IK03 符合 IEC 60529
符合标准	GB 14048.1 IEC 60947-1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1
产品认证	CCC CE UKCA
抗振动	5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
抗冲击	50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1：高度	7.35 cm
包装1：宽度	3 cm
包装1：长度	4.3 cm
包装重量	42 g
包装2：包装单位类型	BB1
包装2：包装单位数量	5
包装2：高度	3 cm
包装2：宽度	12 cm
包装2：长度	60 cm

包装2 : 毛重	215 g
包装3 : 包装单位类型	S02
包装3 : 包装单位数量	70
包装3 : 高度	15 cm
包装3 : 宽度	30 cm
包装3 : 长度	40 cm
包装3 : 毛重	3.46 kg

合同保修

保修 (月)	18
----------	----

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹

生命周期总碳足迹 21

环境披露 [产品环境文件](#)

Use Better

材料和包装

[欧盟ROHS指令](#) 主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)

REACH法规 [REACH 声明](#)

中国 ROHS 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)

Use Again


重新包装和再制造

流通资料 [产品使用寿命终期信息](#)

回收 不支持

尺寸图


尺寸



e : 夹持厚度 : 1 至 5毫米/0.04 至 0.20英寸


安装和间隙

面板开口



接线

接线图




		
8.0 mm	0.5...2.5 mm ²	0.5...1.5 mm ²
0.32 in.	20...14 AWG	20...16 AWG

接线紧固扭矩 : 0.8 ... 1.2 Nm (7 ... 10.6 lb-in)


Technical Illustration

Dimensions



Technical Illustration

Wiring diagram



8.0 mm	0.5...2.5 mm ²	0.5...1.5 mm ²
0.32 in.	20...14 AWG	20...16 AWG

		Nm	0.8...1.2
Ø5 mm / Ø0.20 in.		lb-in	7...10.6
Ø4 mm / Ø0.16 in.			

Image of product / Alternate images

Alternative

