

# 经济型 梯形齿同步带


# T5/T10/AT5/AT10型

主体材质：聚氨酯

| 代码    | 类型   |     | 齿距 | 材质  |    | 颜色<br>主体 | 使用温度   |
|-------|------|-----|----|-----|----|----------|--------|
|       |      |     |    | 主体  | 芯线 |          |        |
| ECL11 | T5   | 经济型 | 5  | 聚氨酯 | 钢丝 | 浅灰色      | 0~80°C |
|       | T10  |     | 10 |     |    |          |        |
|       | AT5  |     | 5  |     |    |          |        |
|       | AT10 |     | 10 |     |    |          |        |

皮带宽度公差

| 皮带宽度(mm) | 公差   |
|----------|------|
| 3~30     | ±0.5 |
| 31~50    | ±0.8 |



| 代码    | 齿形   | 齿距 | 2α  | L   | h   | H   | V   |
|-------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ECL11 | T5   | 5  | 40° | 1.8 | 1.2 | 2.4 | 1.2 |
|       | T10  | 10 | 40° | 3.5 | 2.5 | 4.7 | 2.2 |
|       | AT5  | 5  | 50° | 2.5 | 1.2 | 2.7 | 1.5 |
|       | AT10 | 10 | 50° | 5   | 2.5 | 4.5 | 2   |

- ① 适用于轻负载，低转速的传动系统。
- ② 同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排列，分切后可能会看到芯线层，不影响产品性能。
- ③ 聚氨酯同步带随时间变化可能有颜色差异，对强度及使用性能无影响。



● ECL11-T5(齿距: 5)

| 型号            | 皮带<br>公称宽度 | 皮带<br>周长 | 齿数 |
|---------------|------------|----------|----|
| 100<br>(10mm) | 150        | 30       | 30 |
|               | 160        | 32       | 32 |
|               | 165        | 33       | 33 |
|               | 175        | 35       | 35 |
|               | 185        | 37       | 37 |
|               | 200        | 40       | 40 |
|               | 210        | 42       | 42 |
|               | 215        | 43       | 43 |
|               | 220        | 44       | 44 |
|               | 225        | 45       | 45 |
|               | 230        | 46       | 46 |
|               | 245        | 49       | 49 |
|               | 250        | 50       | 50 |
|               | 255        | 51       | 51 |
|               | 260        | 52       | 52 |
|               | 270        | 54       | 54 |
|               | 280        | 56       | 56 |
|               | 295        | 59       | 59 |
|               | 300        | 60       | 60 |
|               | 305        | 61       | 61 |
| 310           | 62         | 62       |    |
| 315           | 63         | 63       |    |
| 320           | 64         | 64       |    |
| 325           | 65         | 65       |    |
| 330           | 66         | 66       |    |
| 340           | 68         | 68       |    |
| 345           | 69         | 69       |    |
| 350           | 70         | 70       |    |
| 355           | 71         | 71       |    |
| 360           | 72         | 72       |    |
| 365           | 73         | 73       |    |
| 370           | 74         | 74       |    |
| 375           | 75         | 75       |    |
| 380           | 76         | 76       |    |
| 385           | 77         | 77       |    |
| 390           | 78         | 78       |    |
| 395           | 79         | 79       |    |
| 410           | 82         | 82       |    |
| 420           | 84         | 84       |    |
| 425           | 85         | 85       |    |
| 430           | 86         | 86       |    |
| 435           | 87         | 87       |    |
| 440           | 88         | 88       |    |
| 445           | 89         | 89       |    |
| 450           | 90         | 90       |    |
| 455           | 91         | 91       |    |
| 460           | 92         | 92       |    |
| 470           | 94         | 94       |    |
| 475           | 95         | 95       |    |
| 480           | 96         | 96       |    |
| 500           | 100        | 100      |    |
| 510           | 102        | 102      |    |
| 515           | 103        | 103      |    |
| 525           | 105        | 105      |    |

● ECL11-T5(齿距: 5)

| 型号            | 皮带<br>公称宽度 | 皮带<br>周长 | 齿数  |
|---------------|------------|----------|-----|
| 100<br>(10mm) | 530        | 106      | 106 |
|               | 545        | 109      | 109 |
|               | 550        | 110      | 110 |
|               | 560        | 112      | 112 |
|               | 570        | 114      | 114 |
|               | 575        | 115      | 115 |
|               | 590        | 118      | 118 |
|               | 600        | 120      | 120 |
|               | 610        | 122      | 122 |
|               | 620        | 124      | 124 |
|               | 625        | 125      | 125 |
|               | 630        | 126      | 126 |
|               | 640        | 128      | 128 |
|               | 650        | 130      | 130 |
|               | 660        | 132      | 132 |
|               | 675        | 135      | 135 |
|               | 685        | 137      | 137 |
|               | 690        | 138      | 138 |
|               | 700        | 140      | 140 |
|               | 720        | 144      | 144 |
| 725           | 145        | 145      |     |
| 750           | 150        | 150      |     |
| 760           | 152        | 152      |     |
| 780           | 156        | 156      |     |
| 800           | 160        | 160      |     |
| 815           | 163        | 163      |     |
| 820           | 164        | 164      |     |
| 830           | 166        | 166      |     |
| 840           | 168        | 168      |     |
| 850           | 170        | 170      |     |
| 860           | 172        | 172      |     |
| 885           | 177        | 177      |     |
| 900           | 180        | 180      |     |
| 920           | 184        | 184      |     |
| 940           | 188        | 188      |     |
| 970           | 194        | 194      |     |
| 990           | 198        | 198      |     |
| 1000          | 200        | 200      |     |
| 1045          | 209        | 209      |     |
| 1050          | 210        | 210      |     |
| 1075          | 215        | 215      |     |
| 1100          | 220        | 220      |     |
| 1130          | 226        | 226      |     |
| 1160          | 232        | 232      |     |
| 1200          | 240        | 240      |     |
| 1215          | 243        | 243      |     |
| 1260          | 252        | 252      |     |
| 1315          | 263        | 263      |     |
| 1355          | 271        | 271      |     |
| 1380          | 276        | 276      |     |
| 1440          | 288        | 288      |     |
| 1470          | 294        | 294      |     |
| 1500          | 300        | 300      |     |
| 2015          | 403        | 403      |     |

● ECL11-T10(齿距: 10)

| 型号            | 皮带<br>公称宽度 | 皮带<br>周长 | 齿数 |
|---------------|------------|----------|----|
| 150<br>(15mm) | 300        | 30       | 30 |
|               | 320        | 32       | 32 |
|               | 340        | 34       | 34 |
|               | 350        | 35       | 35 |
|               | 370        | 37       | 37 |
|               | 390        | 39       | 39 |
|               | 400        | 40       | 40 |
|               | 410        | 41       | 41 |
|               | 420        | 42       | 42 |
|               | 440        | 44       | 44 |
|               | 450        | 45       | 45 |
|               | 460        | 46       | 46 |
|               | 470        | 47       | 47 |
|               | 480        | 48       | 48 |
|               | 500        | 50       | 50 |
|               | 510        | 51       | 51 |
|               | 520        | 52       | 52 |
|               | 530        | 53       | 53 |
|               | 550        | 55       | 55 |
|               | 560        | 56       | 56 |
| 600           | 60         | 60       |    |
| 610           | 61         | 61       |    |
| 630           | 63         | 63       |    |
| 650           | 65         | 65       |    |
| 660           | 66         | 66       |    |
| 670           | 67         | 67       |    |
| 680           | 68         | 68       |    |
| 690           | 69         | 69       |    |
| 700           | 70         | 70       |    |
| 720           | 72         | 72       |    |
| 730           | 73         | 73       |    |
| 740           | 74         | 74       |    |
| 750           | 75         | 75       |    |
| 760           | 76         | 76       |    |
| 780           | 78         | 78       |    |
| 800           | 80         | 80       |    |
| 810           | 81         | 81       |    |
| 820           | 82         | 82       |    |
| 840           | 84         | 84       |    |
| 850           | 85         | 85       |    |
| 860           | 86         | 86       |    |
| 880           | 88         | 88       |    |
| 890           | 89         | 89       |    |
| 900           | 90         | 90       |    |
| 920           | 92         | 92       |    |
| 950           | 95         | 95       |    |
| 960           | 96         | 96       |    |
| 970           | 97         | 97       |    |
| 980           | 98         | 98       |    |
| 1000          | 100        | 100      |    |
| 1010          | 101        | 101      |    |
| 1020          | 102        | 102      |    |
| 1050          | 105        | 105      |    |
| 1080          | 108        | 108      |    |
| 1100          | 110        | 110      |    |
| 1110          | 111        | 111      |    |
| 1140          | 114        | 114      |    |

● ECL11-T10(齿距: 10)

| 型号            | 皮带<br>公称宽度 | 皮带<br>周长 | 齿数  |
|---------------|------------|----------|-----|
| 150<br>(15mm) | 1150       | 115      | 115 |
|               | 1210       | 121      | 121 |
|               | 1240       | 124      | 124 |
|               | 1250       | 125      | 125 |
|               | 1260       | 126      | 126 |
|               | 1300       | 130      | 130 |
|               | 1320       | 132      | 132 |
|               | 1390       | 139      | 139 |
|               | 1460       | 146      | 146 |
|               | 1500       | 150      | 150 |
| 200<br>(20mm) | 2050       | 205      | 205 |
|               | 2570       | 257      | 257 |

● ECL11-AT5(齿距: 5)

| 型号            | 皮带<br>公称宽度 | 皮带<br>周长 | 齿数  |
|---------------|------------|----------|-----|
| 100<br>(10mm) | 225        | 45       | 45  |
|               | 255        | 51       | 51  |
|               | 260        | 52       | 52  |
|               | 280        | 56       | 56  |
|               | 300        | 60       | 60  |
|               | 305        | 61       | 61  |
|               | 330        | 66       | 66  |
|               | 340        | 68       | 68  |
|               | 370        | 74       | 74  |
|               | 375        | 75       | 75  |
|               | 390        | 78       | 78  |
|               | 420        | 84       | 84  |
|               | 450        | 90       | 90  |
|               | 455        | 91       | 91  |
|               | 460        | 92       | 92  |
|               | 480        | 96       | 96  |
|               | 500        | 100      | 100 |
|               | 525        | 105      | 105 |
|               | 545        | 109      | 109 |
|               | 550        | 110      | 110 |
| 570           | 114        | 114      |     |
| 600           | 120        | 120      |     |
| 610           | 122        | 122      |     |
| 620           | 124        | 124      |     |
| 630           | 126        | 126      |     |
| 660           | 132        | 132      |     |
| 670           | 134        | 134      |     |
| 710           | 142        | 142      |     |
| 720           | 144        | 144      |     |
| 750           | 150        | 150      |     |
| 780           | 156        | 156      |     |
| 825           | 165        | 165      |     |
| 840           | 168        | 168      |     |
| 860           | 172        | 172      |     |
| 900           | 180        | 180      |     |
| 920           | 184        | 184      |     |
| 975           | 195        | 195      |     |
| 990           | 198        | 198      |     |
| 1020          | 204        | 204      |     |
| 1030          | 206        | 206      |     |
| 1050          | 210        | 210      |     |
| 1075          | 215        | 215      |     |
| 1125          | 225        | 225      |     |
| 1260          | 252        | 252      |     |

● ECL11-AT10(齿距: 10)

| 型号            | 皮带<br>公称宽度 | 皮带<br>周长 | 齿数  |
|---------------|------------|----------|-----|
| 150<br>(15mm) | 370        | 37       | 37  |
|               | 400        | 40       | 40  |
|               | 500        | 50       | 50  |
|               | 510        | 51       | 51  |
|               | 540        | 54       | 54  |
|               | 550        | 55       | 55  |
|               | 560        | 56       | 56  |
|               | 580        | 58       | 58  |
|               | 600        | 60       | 60  |
|               | 610        | 61       | 61  |
| 200<br>(20mm) | 630        | 63       | 63  |
|               | 650        | 65       | 65  |
|               | 660        | 66       | 66  |
|               | 670        | 67       | 67  |
|               | 700        | 70       | 70  |
|               | 730        | 73       | 73  |
|               | 740        | 74       | 74  |
|               | 780        | 78       | 78  |
|               | 800        | 80       | 80  |
|               | 810        | 81       | 81  |
| 250<br>(25mm) | 840        | 84       | 84  |
|               | 880        | 88       | 88  |
|               | 890        | 89       | 89  |
|               | 920        | 92       | 92  |
|               | 960        | 96       | 96  |
|               | 980        | 98       | 98  |
|               | 1000       | 100      | 100 |
|               | 1010       | 101      | 101 |
|               | 1050       | 105      | 105 |
|               | 1080       | 108      | 108 |
| 150<br>(15mm) | 1100       | 110      | 110 |
|               | 1250       | 125      | 125 |
|               | 1400       | 140      | 140 |



| 型号       |             |      |
|----------|-------------|------|
| 代码       | 皮带公称宽度      | 皮带周长 |
| ECL11-T5 | <100>(10mm) | <50> |
|          | 150(15mm)   | 160  |

ECL11-T5 - 100 - 150



| 优惠价 |           |
|-----|-----------|
| 数量  | 1~4 5~    |
| 价格  | 100% 另行报价 |



交货期  
**10**

未税价(元)