



代码	类型	材质	表面处理
TCE01	G100锻造强力环	合金钢	喷漆(蓝色)
TCE02	G100起重子母环		

G100锻造强力环
TCE01



G100起重子母环
TCE02



子环尺寸图



视角标准：第一视角

G100锻造强力环

代码	规格	配合100级链条 工作拉力(T)	配合100级链条直径(mm)		A	B	D	S	净重 (kg)
			1腿链条吊具	2腿链条吊具					
TCE01	1.4T	1.4	6	5	80	50	10	—	0.14
	2.3T	2.3	6/7	6	110	60	13	$7^{+0.3}_0$	0.34
	3.5T	3.5	8	7	110	60	16	$7^{+0.5}_0$	0.53
	5T	5	10	8	135	75	18	$8^{+0.5}_0$	0.86
	7.6T	7.6	13	10	160	90	23	$11_{\pm 0.5}$	1.6
	10T	10	16	13	180	100	27	$13_{\pm 0.5}$	2.46
	14T	14	19	16	200	110	33	$17_{\pm 0.5}$	4.14
	25.1T	25.1	22	19	260	140	36	$19_{\pm 0.5}$	6.22
	30.8T	30.8	26	22	340	180	45	—	12.85
	40T	40	32	26	350	190	50	—	16.22
	60T	60	—	32	400	200	60	—	27.01
	81.5T	81.5	—	—	460	250	70	—	45

① 破断拉力是工作拉力的4倍。

G100起重子母环

代码	规格	配合100级链条 工作拉力(T)	配合100级链条直径(mm) 3腿或4腿链条吊具	A	B	D	a	b	d	净重 (kg)
TCE02	3T	3	6	135	75	19	54	25	13	1.3
	5.3T	5.3	8	160	90	23	70	34	16.5	2.33
	8T	8	10	180	100	27	85	40	19	3.7
	14T	14	13	200	110	33	115	50	23	6.5
	21.2T	21.2	16	260	140	36	140	65	27	10.1
	33.6T	33.6	19/20	350	190	50	180	90	33	22.8
	39.9T	39.9	22	—	—	—	—	100	36	26

① 破断拉力是工作拉力的5倍。

请按图示订货

代码	规格
TCE01	1.4T
TCE01	2.3T

TCE01 — 1.4T

优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期

15