

福马水平调节脚轮

丝杆活动型

容许载荷50~1000kg

脚轮

代码	支架				轮部			
	类型	材质	表面处理	刹车类型	代号	材质	颜色	轴承
J-CXB01	丝杆活动型	ADC	喷塑	—	NJ	尼龙	黑色	轴承
					UK	聚氨酯	自然色	轴套

用途：适用于不调节高度机架支撑。

安装注意事项：


●设备移动时，旋转调高牙轮，使脚垫底面升空，滚轮着地。

●设备固定好后，反向旋转调高牙轮，使滚轮底面升空，让脚垫着地承重。

①当福马轮移动时，需要将支撑橡胶底座充分离开地面。如不遵守，当移动时橡胶底座接触到地面，会出现螺丝脱离而导致不可调节高低作用。

②使用说明：福马轮四轮负荷承载建议为单个承载的2倍，将设备移动至理想位置后，调节调整块与地面接触。具备移动和固定功能，不适合专用推动设备。

③轮部颜色说明：聚氨酯吸收紫外线或照明光线，自然状态下颜色会产生变化，属于正常现象，但不影响其使用性能，轮部颜色请以实物为准。



视角标准：第一视角

型号		轮部 代号	D	H	H ₁	F	M	L	R	容许载荷 (kg)	参考重量(kg)	
代码	规格										NJ	UK
J-CXB01	40	NJ	42	71	10	20	8	10	51	50	0.4	—
	60	NJ	50	82	15	25	12	18	61	250	0.7	0.7
	80	NJ	63	103	15	28	12	16	78	500	1.2	1.2
	100	UK								750	1.6	1.6
	120	NJ	75	120	12	30	16	24	91	1000	1.9	—



请按图示订货



型号		轮部 代号	D
代码	规格		
J-CXB01	80	NJ	50
J-CXB01	80	UK	63

J-CXB01 — 80 — NJ



未税价(元)

●优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1