


液压软管

硬钢丝/聚酯纤维 橡胶软管

代码	类型	材质			允许流体	工作温度 (°C)
		内层	增强层	外层		
WSP31	硬钢丝	耐油合成橡胶	硬钢丝	耐高温、耐磨损合成橡胶	液压流体和 水性流体	-40~+100 (水为60°C)
WSP32				SUS304金属编织		
WSP33	聚酯纤维	聚酯橡胶	聚酯纤维	耐高温、耐磨损聚氨酯		



软管长度L(包含两端接头)

两端接头选择

A (扣压式 英制锥管外螺纹密封)	B (扣压式 英制管内螺纹60°外锥面密封)	C (扣压式 英制管外螺纹60°内锥面密封)	D (扣压式 日标英制内螺纹60°内锥面密封)

① 更多接头选择请致电洽达。



视角标准：第一视角

型号		使用压力 (MPa)	软管长度L 最小单位0.1m	接头材质	两端接头选择		弹簧护套	软管 内径	最小曲率半径				最大工作压力(MPa)		
代码	规格				左接头	右接头			7MPa	14MPa	20.6MPa	20.6MPa	7MPa	14MPa	20.6MPa
(硬钢丝) WSP31 WSP32	6	7	0.3~10	T(S45C) S(SUS304)	A B C D	A B C D	不指定 (无) Y(有) ① WSP32无 弹簧护套	6.3	60	50	60				
	9							9.5	75	65	80				
	12							12.7	90	70	90	7	14		
	15							15.9	120	110	120				
	19							19	140	130	140				
(聚酯纤维) WSP33	25	14	0.3~10	T(S45C) S(SUS304)	A B C D	A B C D	不指定 (无) Y(有) ① WSP32无 弹簧护套	25.4	170	170	180				
	6							6.3		30	50		19		
	9							9.5	—	50	65	—	15.5		
	12							12.7		60	80		13.5		

① 软管长度大于10m时，可定制。



请按图示订货

型号		使用压力 (MPa)	软管长度L 最小单位0.1m	接头材质	两端接头选择		弹簧护套
代码	规格				左接头	右接头	
WSP31	6	7	0.3~10	T	A	A	不指定(无) Y(有)
WSP32	9	14		S	B	B	

WSP31—9—14—L5—T—A—A—Y



未税价(円)

优惠价	数量	1~9	10~
●	价格	100%	另行报价



交货期

7

接头尺寸表

规格	R(PT) G(PF)	A		B		C		D	
		L ₁	S	L ₁	S/S ₁	L ₁	S	L ₁	S/S ₁
6	1/4	51.5	19	51.5	19	48	19	51.5	19
9	3/8	62.5	22	62.5	22	59	22	62.5	22
12	1/2	69.5	27	69.5	27	67	27	69.5	27
15	3/4	71.9	36	76	36	71.9	36	76	36
19	3/4	78.5	36	78.5	36	75	41	78.5	41
25	1	86.5	41	90	41	86.5	41	90	41