

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质	表面处理
EBL01	S8M150	15	8.0	铝合金	本色阳极氧化
EBL02				铝合金	黑色阳极氧化
EBL03				铝合金	喷砂镀镍
EBL12				S45C SPCC	发黑
EBL13				S45C SPCC	喷砂镀镍
EBL21	S8M250	25	8.0	铝合金	本色阳极氧化
EBL22				铝合金	黑色阳极氧化
EBL23				铝合金	喷砂镀镍
EBL32				S45C SPCC	发黑
EBL33				S45C SPCC	喷砂镀镍
EBL41	S8M300	30	8.0	铝合金	本色阳极氧化
EBL42				铝合金	黑色阳极氧化
EBL43				铝合金	喷砂镀镍
EBL52				S45C SPCC	发黑
EBL53				S45C SPCC	喷砂镀镍

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质	表面处理
EBL61	S8M400	40	8.0	铝合金	本色阳极氧化
EBL62				铝合金	黑色阳极氧化
EBL63				铝合金	喷砂镀镍
EBL72				S45C SPCC	发黑
EBL73				S45C SPCC	喷砂镀镍
EBL81	S8M500	50	8.0	铝合金	本色阳极氧化
EBL82				铝合金	黑色阳极氧化
EBL83				铝合金	喷砂镀镍
EBL92				S45C SPCC	发黑
EBL93				S45C SPCC	喷砂镀镍






① 当同步轮材质为S45C时，挡圈存在折边式。

带轮形状：A形

带轮形状：B形

P·N·C螺孔尺寸表

轴孔内径 dH7	M	附件 紧定螺钉
12	M4	M4×3
12.7~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~45	M8	M8×6
46~65	M10	M10×8



① $f = (W - A) / 2$ 。

① 当带轮形状为B形时， $U = (L - W) / 2$ 。当U≠整数时，舍去小数取整。



轴孔规格

H圆孔




P圆孔+螺孔*1


N新JIS键槽孔+螺孔*1
C旧JIS键槽孔+螺孔

① 键槽尺寸详见同步轮产品简介。

V台阶孔




F台阶孔(轮毂侧沉孔)



① 仅适用B形。

Y两端台阶孔



① 仅适用A形。

*1 为避免破坏齿的完整，因此螺孔选择加工在齿底，所以在齿数不能三等分时，螺孔会打在相近齿的齿底，此时螺孔角度略有偏差，非120°。

型号	齿数	带轮形状	轴孔规格	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)										轴孔V、F				轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮公称宽度		
				A形					B形					Z(最小单位1)		J (最小单位0.1)		A	W						L		
				H	P	N·C	V	Y	H	P	N·C	V·F	A形	B形	Q·R	S·T											
铝合金	18			12~32	12~26	12~24	12~30	12~30	12~28	12~22	12~20	12~26	14~32	14~28	14~32		45.84	44.46	32	52	36	皮带宽度15 S8M150 A:17 W:22 L:37(42)★					
EBL01-S8M150	19			12~36	12~28	12~26	12~34	12~34	12~31	12~25	12~20	12~29	14~36	14~31	14~36		48.38	47.01	35	55	40						
EBL02-S8M150	20			12~36	12~30	12~29	12~34	12~34	12~32	12~26	12~22	12~30	14~36	14~32	14~36		50.93	49.56	36	58	48						
EBL03-S8M150	21			12~41	12~32	12~29	12~39	12~39	12~36	12~30	12~24	12~34	14~41	14~36	14~41		53.48	52.10	40			皮带宽度25 S8M250 A:28 W:33 L:48(53)★					
EBL21-S8M250	22			12~41	12~34	12~32	12~39	12~39	12~37	12~30	12~25	12~35	14~41	14~37	14~41		56.02	54.65	41	61	45						
EBL22-S8M250	23			12~46	12~40	12~37	12~44	12~44	12~42	12~34	12~28	12~40	14~46	14~42	14~46		61.12	59.74	46	67	50						
EBL23-S8M250	24	H		12~52	12~40	12~40	12~50	12~50	12~44	12~36	12~28	12~42	14~52	14~44	14~52		63.66	62.29	48	70	56	皮带宽度30 S8M300 A:33 W:38 L:53(58)★					
EBL41-S8M300	25	P		14~54	14~45	14~41	14~52	14~52	14~47	14~39	14~31	14~45	14~54	16~47	14~54		66.21	64.84	51	74	58						
EBL42-S8M300	26			14~56	14~48	14~43	14~54	14~54	14~51	14~43	14~35	14~49	14~56	16~51	14~56		71.30	69.93	55	80	60						
EBL43-S8M300	28	N		14~63	14~50	14~47	14~61	14~61	14~56	14~46	14~38	14~54	14~63	16~56	14~63		76.39	75.02	60			皮带宽度40 S8M400 A:44 W:49 L:64(69)★					
EBL61-S8M400	30	A		14~63	14~55	14~50	14~61	14~61	14~59	14~49	14~45	14~57	14~63	16~59	14~63		81.49	80.12	63	87	67						
EBL62-S8M400	32	B		16~71	16~60	16~50	16~69	16~69	16~66	16~56	16~48	16~64	18~71	18~66	18~71		86.58	85.21	70	95	75						
EBL63-S8M400	34	C		16~76	16~65	16~55	16~74	16~74	16~71	16~61	16~50	16~69	18~76	18~71	18~76		91.67	90.30	75	99	80	皮带宽度50 S8M500 A:54 W:59 L:74(79)★					
EBL81-S8M500	36	V		16~80	16~65	16~55	16~78	16~78	16~76	16~65	16~50	16~69	18~80	18~76	18~80		96.77	95.39	80	104	84						
EBL82-S8M500	38	F		20~85	20~70	20~55	20~80	20~80	20~80	20~65	20~50	20~79	22~82	22~81	22~82		101.86	100.49	85	111	90						
EBL13-S8M150	40	Y		20~85	20~70	20~55	20~80	20~80	20~80	20~65	20~50	20~79	22~82	22~81	22~82		112.05	110.67	90	119	100	皮带宽度60 S8M600 A:64 W:69 L:84(89)★					
EBL32-S8M250	44			20~85	20~70	20~55	20~80	20~80	20~80	20~65	20~50	20~79	22~82	22~81	22~82		122.23	120.86		127	105						
EBL33-S8M250	48			20~85	20~70	20~55	20~80	20~80	20~80	20~65	20~50	20~79	22~82	22~81	22~82		127.32	125.95	100	135	115						
EBL52-S8M300	50			20~85	20~70	20~55	20~80	20~80	20~80	20~65	20~50	20~79	22~82	22~81	22~82		152.79	151.42		160	140	皮带宽度70 S8M700 A:74 W:79 L:94(99)★					
EBL53-S8M300	60			20~85	20~70	20~55	20~80	20~80	20~80	20~65	20~50	20~79	22~82	22~81	22~82		183.35	181.97	100	190	170						
EBL72-S8M400	72			20~85	20~70	20~55	20~80	20~80	20~80	20~65	20~50	20~79	22~82	22~81	22~82												

① 轴孔规格H、V、F、Y时，无螺孔。

① “可选加工”见同步轮产品简介。

① 孔径8、9、11、13、14、17、21~29、31、32、46~49不适用轴孔规格C。★齿数44~72只适用于L(内)的尺寸。

① 选购新JIS键槽孔+螺孔的轴孔直径10时，键槽尺寸可选择N-d10或N-d10K(请参阅同步轮产品简介)。



请按图示订货

型号		带轮形状	轴孔规格	轴孔规格dH7(最小单位1)										轴孔V、F		轴孔Y (最小单位1)		
代码	齿数			A形					B形					Z(最小单位1)		J (最小单位0.1)	Q-R	S-T
				H	P	N-C	V	Y	H	P	N-C	V-F	A形	B形				
EBL61-S8M400	30	A	N	14-59	14-50	14-47	14-57	14-57	14-56	14-46	14-38	14-54	18-59	18-56	A形时	3.0±0.15W-3.0	21-59	3-23
EBL62-S8M400	32	B	N	14-59	14-55	14-50	14-57	14-57	14-59	14-49	14-45	14-57	18-59	18-59	B形时	3.0±0.15W-3.0	21-59	S±T±0.2
EBL63-S8M400	34	C	V	16-67	16-60	16-50	16-65	16-65	16-66	16-56	16-48	16-64	20-67	20-66			26-67	
EBL62-S8M400 30-B-V-d30-Z40-J20																		

EBL62-S8M400 30-B-V-d30-Z40-J20



● 优惠价

数量 1~4 5~

价格 100% 另行报价

未标价(元)



交货期
3

① 铝合金



交货期
5

① S45C