


FC粘胶排线夹

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL27	FC粘胶排线夹	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C



销售方式
袋




CL固定座

代码	类型	材质	阻燃等级	使用温度
ZIL21	CL固定座	尼龙66	UL94V-2	-40°C~+85°C

特点:

- 背胶式固定电线，免打孔，维修容易。



销售方式
袋



型号		销售方式 (袋)	A	B	C	T
代码	码数					
ZIL27	S	无指定(100pcs/袋) 10(10pcs/袋)	9.8	4.3	23.8	15.8
	M		17		30.7	
	L		22	7	35.8	15.9
	XL		27.6		41.4	16
	XXL		32		45.8	
	XXXL		40.5	6.2	53.3	18.6
XXXXL	64.5		77.5			

型号		颜色	销售方式 (袋)	最大束线径 E	A	B	C	L
代码	规格							
ZIL21	17	W(白色)	无指定(200pcs/袋) 10(10pcs/袋)	17	25	18	7.9	88
	22			22	30.5	21	12	91.9
	26			26	30.5	21	12	108.8



请按图示订货

型号		颜色	销售方式 (袋)
代码	规格		
ZIL21	17	W(白色)	无指定(200pcs/袋) 10(10pcs/袋)
ZIL21	22		

ZIL21-17-W



请按图示订货

型号		销售方式 (袋)
代码	码数	
ZIL27	S	无指定(100pcs/袋) 10(10pcs/袋)
ZIL27	M	


ZIL27-S

扭线环

代码	类型	材质	阻燃等级
ZIL73	扭线环	自粘式 尼龙66	94V-2

特点:

- 粘贴设计，可省去面板钻孔的麻烦；
- 束线简易牢固，并可松开多次重复使用。



销售方式
袋



代码	规格	销售方式 (袋)	尺寸			
			H	B	C	D
ZIL73	01	无指定(1000pcs/袋) 10(10pcs/袋) 100(100pcs/袋)	32.3		20	15
	02		26.1	20	14	9.2
	02L		28	25	13	9.4
	03		28.1	21	19	11.1
	05		55.8	38	20	36
	06		27.6	19.8	10	6.6
	07		21.9	20		8.5
	08		27.5	17.5	13	7.9
	15		35.2	22	15	14.8
	16		37			18
	19		39.2	25	13	21
	20		40	25.5		20.6
	22		41.3	28	15	24



请按图示订货

型号		销售方式 (袋)
代码	规格	
ZIL73	01	无指定(1000pcs/袋) 10(10pcs/袋)
ZIL73	02	

ZIL73-01