

PSE日规电缆

单芯电线


代码	类型	屏蔽	护套材质	温度	电压
ZIF19	KIV	不带屏蔽	PVC	60℃	600V

适用

- JIS C 3316 电气机器用PVC绝缘电线；
- 日本电气用品技术标准。


认证：<PS>EJET通过电气用品安全法认证(0.75mm²以上)。

用途：用于600V以下电气机器的配线以及电气控制柜配线。



销售方式

卷



视角标准：第一视角

代码	型号	颜色	长度 (m)	导体结构 (根/mm)	绝缘体厚度 (mm)	耐电压 (V/1min)	电缆外径 (mm)
	截面积(mm²)						
ZIF19	0.5	BK(黑色)	200 (200米整卷销售)	20/0.18	0.8	2000	2.5
	0.75	W(白色) R(红色)		30/0.18			2.7
	1.25	GN(绿色) Y(黄色)		50/0.18			3.1
	2	BR(棕色) BE(蓝色)	100 (100米整卷销售)	37/0.26	1		3.4
	3.5	H(灰色)		45/0.32			4.1
	5.5	G(橙色) P(紫色)		70/0.32			5.1
	8	YG(黄绿色)		50/0.45			6.1



请按图示订货

型号		颜色	长度(m)
代码	截面积(mm²)		
ZIF19	0.5	BK(黑色)	100
	0.75	W(白色)	(100米整卷销售)

ZIF19—0.5—BK—100