



标准型 全不锈钢快拧接头

▶ 外六角直管接头/弯管接头/隔板直接头/T型三通接头
等径

外六角直管接头


代码	类型	材质
XES21	等径 外六角直管接头	SUS316
XES24		SUS304



视角标准：第一视角

弯管接头

代码	类型	材质
XES31	等径 弯管接头	SUS316
XES34		SUS304





视角标准：第一视角

型号	d	L	S1	S2	B1	B2
代码	D管外径	适用软管内径				
(SUS316)	4	2.5	22	8	8	4
XES21	6	4	30	12	12	6
	8	6	31	14	14	6.5
(SUS304)	10	8	35	17	17	7.5
XES24	12	10	41	19	19	10
	16	13	50	22	22	12

型号	d	L	S	B
代码	D管外径	适用软管内径		
(SUS316)	4	2.5	14	8
XES31	6	4	20.5	12
	8	6	22.2	14
(SUS304)	10	8	25.3	17
XES34	12	10	29.4	19
	16	13	33.8	22

隔板直接头


代码	类型	材质
XES51	等径 隔板直接头	SUS316
XES54		SUS304



视角标准：第一视角

T型三通接头

代码	类型	材质
XES41	等径 T型三通接头	SUS316
XES44		SUS304



视角标准：第一视角

型号	d	L	S1	S2	B	t	M
代码	D管外径	适用软管内径					
(SUS316)	4	2.5	31	8	14	4	M12×1
XES51	6	4	41	12	17	6	M14×1
	8	6	43	14	19	6.5	M16×1
(SUS304)	10	8	48	17	21	7.5	M19×1
XES54	12	10	55	19	26	10	M22×1
	16	13	65	22	29	12	M26×1

型号	d	B1	B2	L1	L2	S1	S2
代码	D管外径	适用软管内径					
(SUS316)	4	2.5	4	4	14	14	8
XES41	6	4	6	6	20.4	20.4	12
	8	6	6.5	6.5	21.7	21.7	14
(SUS304)	10	8	7.5	7.5	24.9	24.9	17
XES44	12	10	10	10	29.1	29.1	19
	16	13	12	12	33.1	33.1	22



请按图示订货

型号	d
代码	D管外径
XES51	4
XES54	6

XES51-D4



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期

9

气
调
动
接
头
类