

法兰型导向轴支座

分离型 · 安装孔通孔

代码	类型		材质		表面处理
			国标	相当	
GAY01	分离型	安装孔通孔	45	S45C	发黑
GAY02					喷细砂无电解镍
GAY06			0Cr18Ni9	SUS304	—
GAY11					发黑
GAY12	对边法兰型		45	S45C	喷细砂无电解镍
GAY16			0Cr18Ni9	SUS304	—



来图定制




11


① 由于产品批次不同，发货电镀产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

② 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或喷细砂无电解镍产品。


D8~12




D16~30



圆法兰型
GAY01/02/06



对边法兰型
GAY11/12/16



6.3/



视角标准：第一视角

型号			L	D ₁	H	T	B	P	W	S	F	d	X	Y	d ₁	d ₂	M
圆法兰型 GAY01 GAY02 GAY06	对边法兰型 GAY11 GAY12 GAY16	8	19	24.8	39	5	12	32	27	25	20	3.5	7.5	3.5	4.5	7.5	M4
		10	21	29.8	49		14	40	32	33	23	4.5	10	3			
		12	23	31.8	52		15	42	34	35	25		11	4			
		16	32	34.8	56	6	24	46	37	37	27	5.5	12	5	5.5	9	M5
		20	34	39.8	64			52	42	43	30		14				
		25	40	44.8	69	8	30	57	47	46	34	6.6	17	6			
		30	42	54.8	79	10		67	57	50	45		20	10	6.6	12	M6



请按图示订货

型号	
代码	DH7
GAY01	8
GAY02	10
	+0.015 0

GAY02—D8



未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期
5

怡合达
AUTOMATION EXPERT
自动化专家