


一套圈滑动表面带保护层·自润滑型
外圈滑动表面带保护层
正常系列 (GE...LO)/(PB...)

向心关节轴承

☑ 一套圈滑动表面带保护层·自润滑型

代码	类型			外圈(挤压成型)		内圈	
				材质	表面处理	材质	热处理
BNP01	正常系列	一套圈滑动表面带保护层	自润滑型	轴承钢	磷化处理	轴承钢	淬火


① 轴承内孔径(d)15以下不带注油孔和油槽。



代码	型号 轴承规格	d	d ₂	D	B	C	d _k	R ₁ (min)	R ₂ (min)	α° [≈]	负荷(KN)		重量 (kg)
											动负荷	静负荷	
BNP01	GE12LO	12	15.5	22	12	7	18				10	53	0.022
	GE16LO	16	20	28	16	9	23	0.3	0.3		17	85	0.035
	GE20LO	20	25	35	20	12	29				30	146	0.070
	GE25LO	25	30	42	25	16	35.5				48	240	0.12
	GE30LO	30	34	47	30	18	40.7			0.6	62	310	0.168
	GE32LO	32	38	52	32	18	44				67	335	0.20
	GE35LO	35	40	55	35	20	47	0.6			79	399	0.253
	GE40LO	40	46	62	40	22	53				100	500	0.34
	GE50LO	50	57	75	50	28	66			4	156	780	0.56
	GE60LO	60	68	90	60	36	80				245	1220	1.15
	GE63LO	63	71.5	95	63	36	83			1.0	255	1270	1.2
	GE70LO	70	79	105	70	40	92				315	1560	1.7
	GE80LO	80	91	120	80	45	105	1.0			400	2000	2.4
	GE90LO	90	99	130	90	50	115				488	2440	3.2
	GE100LO	100	113	150	100	55	130				607	3030	4.8
GE110LO	110	124	160	110	55	140				654	3270	5.78	
GE125LO	125	138	180	125	70	160				950	4750	8.49	

☑ 外圈滑动表面带保护层

代码	类型	内圈		外圈		钢圈	
		材质	表面处理	材质	材质		
BNP20	正常系列	GCr15	淬火	铜	碳钢		



代码	型号 轴承规格	d	d ₁	B	C	D	d _a	α° [≈]	基本额定载荷(KN)		重量(g)
									动(Cr)	静(Cor)	
BNP20	PB5	5	7.7	8	6	16	11.112	13	3.3	7.8	8.5
	PB6	6	9	9	6.75	18	12.7	13	4.3	9.8	13
	PB8	8	10.4	12	9	22	15.88	14	6.8	16	24
	PB10	10	12.9	14	10.5	26	19.05	14	10	23	39
	PB12	12	15.4	16	12	30	22.23	13	13	31	58
	PB14	14	16.9	19	13.5	34	25.4	16	17	40	84
	PB16	16	19.4	21	15	38	28.58	15	21	50	111
	PB18	18	21.9	23	16.5	42	31.75	15	26	61	160
	PB20	20	24.4	25	18	46	34.93	15	31	73	210
	PB22	22	25.8	28	20	50	38.1	15	38	88	265
	PB25	25	29.6	31	22	56	42.86	15	47	110	390
	PB28	28	32.3	35	25	62	47.63	15	59	138	410
	PB30	30	34.8	37	25	66	50.8	17	63	148	610

☑ 一套圈滑动表面带保护层·自润滑型

代码	型号 轴承规格	d
BNP01	GE12LO	12
	GE16LO	16

BNP01—GE12LO

☑ 外圈滑动表面带保护层

代码	型号 轴承规格	d
BNP20	PB5	5
	PB6	6

BNP20—PB5



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



关节轴承

E7