

选择开关

代码	类型	是否带灯	材质
XB2B	选择开关	不带灯	锌合金

特性

- 符合标准: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GB/T 14048.1-93, GB 14048.5-93。
- 环境温度: 工作温度: -25~+70°C, 贮存温度: -40~+70°C。
- 抗振性: 蘑菇头按钮: 8g, 其它按钮及指示灯: 15g (40Hz<频率<500 Hz), 符合IEC 68-2-6。
- 抗冲击: 按钮: 70g, 蘑菇头按钮: 15g, 选择开关: 200g, 符合IEC 68-2-27。
- 防护等级: 符合 IEC 529 和 NF C 20-010;
IP65: 平头及凸头, 带或不带指示灯, 按钮 (安装)。
IP66: 带罩按钮。
- 机械寿命: 按钮: 3百万次操作, “紧急停止”按钮: 30万次操作。
- 额定绝缘电压: $U_i=600V$, 污染等级 3, 符合 IEC 60947-1, $U_i=600V$ 。
- 额定耐冲击电压: $U_{imp}=6kV$ 符合 IEC 947-1。
- 可靠工作: 安全装置(蘑菇头“急停”按钮): 常闭触点分断可靠, 符合IEC 60947-5-1第3部分。
- 可靠性性能: 一亿次操作中, 故障率<1(可编程控制器输入, 24V d.c.)。
- 产品认证: CE, CCC。

CE CCC

Schneider Electric
施耐德电气



代码	型号 类型	动作类型	触点配置	产地	按钮颜色	安装孔尺寸
XB2B	D(标准手柄) J(长柄)	2(2档自锁)	1(1a)	C(中国)	黑色	Ø22
		4(2档复位)	5(1c)			
		3(3档自锁)				
		5(3档复位)	3(2a)			
	G(钥匙型)	7(3档左侧复位)				
		2(2档自锁单侧抽取)	1(1a)			
		4(2档自锁双侧抽取)	5(1c)			
		3(3档自锁中间抽取)	3(2a)			



请按图示订货

代码	型号 类型	动作类型	触点配置	产地
XB2B	D(标准手柄) J(长柄)	2(2档自锁) 4(2档复位)	1(1a) 5(1c)	C(中国)

XB2BD21C

报价
方式



急停按钮


代码	类型	是否带灯	材质
XB2B	急停按钮	不带灯	金属

特性

- 符合标准: IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, GB/T 14048.1-93, GB 14048.5-93。
- 环境温度: 工作温度: -25~+70°C, 贮存温度: -40~+70°C。
- 抗振性: 蘑菇头按钮: 8g, 其它按钮及指示灯: 15g (40Hz<频率<500Hz), 符合IEC 68-2-6。
- 抗冲击: 按钮: 70g, 蘑菇头按钮: 15g, 选择开关: 200g, 符合IEC 68-2-27。
- 防护等级: 符合 IEC 529 和 NF C 20-010;
IP65: 平头及凸头, 带或不带指示灯, 按钮 (安装)。
IP66: 带罩按钮。
- 机械寿命: 按钮: 3百万次操作, “紧急停止”按钮: 30万次操作。
- 额定绝缘电压: $U_i=600V$, 污染等级3, 符合 IEC 60947-1, $U_i=600V$ 。
- 额定耐冲击电压: $U_{imp}=6kV$ 符合 IEC 947-1。
- 可靠工作: 安全装置(蘑菇头“急停”按钮): 常闭触点分断可靠, 符合IEC 60947-5-1第3部分。
- 可靠性性能: 一亿次操作中, 故障率<1(可编程控制器输入, 24V d.c.)。
- 产品认证: CE, CCC。

CE CCC

Schneider Electric
施耐德电气



代码	型号 动作类型	蘑菇头直径	按钮颜色	触点配置	产地	安装孔尺寸
XB2B	S(转动复位)	4(Ø30)	4(红色)	2(1b)	C(中国)	Ø22
		5(Ø40)				
		6(Ø60)				
	T(按拉式)	无指定(Ø40)				



请按图示订货

代码	型号 动作类型	蘑菇头直径	按钮颜色	触点配置	产地
XB2B	S(转动复位)	4(Ø30) 5(Ø40)	4(红色)	2(1b)	C(中国)

XB2BS542C

报价
方式

