


同轴电缆

◀ LLMR系列低损耗

代码	类型	屏蔽	导体材质	绝缘材质	护套材质	护套颜色
ZIE61	LLMR系列	带屏蔽	裸铜/铜包铝	发泡PE	PVC	黑色

特点:

- 可用于模拟信号和数字信号的传输;
- 适用于各种各样的应用, 其中最重要的有线电视传播、长途电话传输、计算机系统之间的短距离连接以及局域网等。



销售方式	每卷长度
卷	500m/卷



型号		销售方式	导体材质	导体构造 (根/mm)	电缆外径 (mm)	电容 (PF/M)	阻抗 (Ω)	传输速率 (%)	弯曲半径(mm)		护套电压 (V)	最大工作频率 (Mhz)	温度范围 (℃)
代码	规格								动态	静态			
ZIE61	195	卷 (500米/卷)	裸铜	1/0.94±0.02	5.0±0.10	80±±	50±±	80	50	25	3000	3000	-20~-+80
	200			1/1.12±0.02	5.0±0.10				61	30.5	5000		
	240			1/1.42±0.02	6.1±0.15				76	38	5000		
	300			1/1.78±0.02	7.6±0.15	79±±	80±±	78	66	33	3000	6000	-40~-+105
	302			7/0.27±0.02	3.3±0.10	80±±			66	33	3000		
	400			1/2.74±0.02	10.3±0.20	79±±		81	103	51.5	8000	3000	-20~-+80
400E	铜包铝	1/2.74±0.02	10.3±0.20	103	51.5		8000						



请按图示订货

型号	规格
ZIE61	195
ZIE61	200

ZIE61—195

屏蔽衰减

db/100m 规格	195	200	240	300	302	400	400E
100	—	—	—	—	19	—	—
150	14.6	13.1	9.9	7.9	—	5.1	5.1
200	16.9	15.2	11.5	9.2	22	5.9	5.9
400	—	—	—	—	32	—	—
450	25.6	22.8	17.3	13.8	—	8.9	8.9
800	—	—	—	—	44	—	—
900	36.5	32.6	24.8	19.9	—	12.8	12.8
1500	—	—	—	26	65	16.9	16.9
1800	52.5	46.6	35.7	—	—	—	—
2000	55.5	49.3	37.7	30.3	71	19.7	19.7
2500	62.4	55.4	42.5	34.2	81	22.2	22.2