

带座轴承

双轴承法兰型
带挡圈L尺寸指定型

类型			品牌	材质			表面处理
圆法兰	方法兰	对边法兰	轴承	轴承座	挡圈	轴承座	
BFP31	BFP41	BFP51	无指定	钢	弹簧钢	发黑	
BFP32	BFP42	BFP52			S45C	喷细砂无电解镀锌	
BFP33	BFP43	BFP53			SUS304	镀铬	
BFP34	BFP44	BFP54			A2017	喷细砂本色阳极氧化	
BFP35	BFP45	BFP55			SUS304	—	
BFP36	BFP46	BFP56	NSK	不锈钢	弹簧钢	发黑	
BFP61	BFP71	BFP81			S45C	喷细砂无电解镀锌	
BFP62	BFP72	BFP82			SUS304	—	
BFP63	BFP73	BFP83			A6061	喷细砂本色阳极氧化	








① 由于产品批次不同，发货镀锌产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

② 轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级

圆法兰
BFP31/32/33/34/36
BFP61/62/63

方法兰
BFP41/42/43/44/45/46/71/72/73

对边法兰
BFP51/52/53/54/55/56/81/82/83



视角标准：第一视角

型号			最小单位1	d	D _{H7}	B	V	H	W	T	dh	D _{1g7}	P.C.D	K	A	F	d ₁	d ₂	H ₁		
	轴承型号	密封圈	L																		
圆法兰	623			3	10 ^{+0.015 0}	4		33	16	7	7	14		24	27	24		6.5	3.7	3.3	
	624		20~40	4	13			35	18		9	17 ^{-0.008 -0.024}		26	28	26					
	605			5	14 ^{+0.018 0}	5		36	20		10	18			30						
	625		20~30		16		2.65	38	22		12	20		28	31	28					
	606		20~40	6	17			39	23		13	21		29	32	29					
	626		30~50		19	6		41	25		15	24		31	34	31					
	BFP31		25~50		19								-0.007 -0.028								
	BFP32		20~50	8	22	7		45	29		18	27		35	36	35					
	BFP35		30~50		24	8	2.85	47	32		20	30		37	37	37					
	BFP33		20~40		19	5		41	25		15	24		31	34	31					
	BFP34		25~60		22	6	2.65	45	29	8	19	27		35	36	35		8	4.7	4.3	
	BFP36		30~60	10	26	8		50	34		22	32	-0.009 -0.034	40	39	40					
	BFP61		40~60		30	9		54	38		24	36		44	42	44	—				
	BFP62		25~50		21	5		44	29		17	26	-0.007 -0.028	34	35	34					
	BFP63				24	6		48	31		21	30		38	38	38					
	方法兰	6001	ZZ	30~60	12	28	8	2.85	52	36		24	34	-0.009 -0.034	42	40	42				
6201		(双盖式)	40~70		32	10		56	40		26	38		46	43	46					
6802			25~60		24	5		47	32		20	30	-0.007 -0.028	37	37	37					
6902		※VV	30~70	15	28	7		57	37		25	35		45	45	45					
6002		(非接触式			32	9		60	40		28	38		48	46	48					
BFP46		橡胶密封圈)	40~70		35	11	3.75	64	44		29	42		52	49	52					
BFP71					30	7	2.85	60	38	10	27	36		48	46	48	9.5	5.7	5.3		
BFP72				17	35	10	3.75	66	44		31	42	-0.009 -0.034	54	50	54					
BFP73		DD	50~70		40	12	3.95	72	50		34	48		60	54	60					
		(接触式	35~70		32	7		60	40		28	38		48	46	38	29				
对边法兰	6904	橡胶密封圈)	45~70	20	37	9	3.75	69	47		34	45		56	54	51	24				
	BFP51				42	12	3.95	77	54		36	50		64	59	56	32				
	BFP52		55~80		47	14		81	58	11	40	54 ^{-0.010 -0.040}		68	62	59	34	11	6.8	6.3	
	BFP55				37	7	3.75	69	47		34	45	-0.009 -0.034	56	54	51	24				
	BFP53		35~70		42	9		77	54		36	50		64	59	56	32				
	BFP54			25	47	12	3.95	88	58		41	54 ^{-0.010 -0.040}		72	67	63	36	14	9.2	8.3	
	BFP56		55~80		52	15	4.2	94	64		45	60	-0.009 -0.034	78	72	68	39				
	BFP81				42	7	3.95	77	54		36	50		64	59	56	32	11	6.8	6.3	
	BFP82		35~70		47	9		88	58	13	41	54		72	67	63	36				
	BFP83		55~80	30	55	13		96	66		48	62 ^{-0.010 -0.040}		80	73	70	40	14	9.2	8.3	
					62	16	4.2	104	74		55	70		88	79	77	44				
	6007		55~120		14											75					
	6207			35	72	17	6	126	88	20	64	84 ^{-0.012 -0.047}		105	95	92	51	17.5	11.2	11.2	
	6008				68	15	5.2	114	82	13	60	78 ^{-0.010 -0.040}		96	86	80	54	14	9.2	8.3	
	6208		65~120	40	80	18	6	134	96		74	92	-0.012 -0.047	113	102		98	56	17.5	11.2	11.2
	6010	ZZ			16					20											
6210	(双盖式)	70~120	50	90	20	7	147	110		83	106		126	—	104	72					

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为67开始的型号及623、624、605、606的轴承。※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。

① 请注意避让挡圈，挡圈尺寸请参考P892。

※ NSK品牌轴承无VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)。

② 可选加工



代码	型号	最小单位1
BFP31	6800 ZZ	20~40
BFP32	6900 VV	25~80

代码	型号	最小单位1
BFP31	6800 ZZ	20~40
BFP32	6900 VV	25~80



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期
5



可选加工	不装配轴承、挡圈
代码	NA

技术说明
不装配轴承及挡圈
(附带出货)

请按图订货 BFP32 — 6900VV — L40

BFP32 — 6900VV — L40 — NA