


沉孔型/腰孔型 平型

铝合金蝶形铰链

沉孔型

代码	类型	性价比	材质	表面处理
HFC81	平型	普通型	A6063-T5	拉丝本色阳极氧化
E-HFC85	平型	经济型	A6063-T5	喷砂本色阳极氧化



RoHS

① 仅HFC81符合RoHS标准

① 转轴位置有POM衬套，可防止金属之间摩擦。



型号	规格	A	B	A ₁	B ₁	H	d	D	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HFC81	47	35	47	21	25	10	5.5	9	10	0.02
E-HFC85	47A	48	47	32	30	11	6.5	11	10	0.03
	63	62	63	42	37	11	6.5	11	10	0.05

① 容许负载为使用2个时的数值。



请按图示订货

型号	规格	A
HFC81	47	35
E-HFC85	47A	48

HFC81—47



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

腰孔型

代码	类型	性价比	材质	表面处理
HFC28	平型	普通型	A6063-T5	拉丝本色阳极氧化
E-HFC29	平型	经济型	A6063-T5	喷砂本色阳极氧化
HFC83	平型	经济型	A6063-T5	喷砂本色阳极氧化

横向腰孔型
HFC28
E-HFC29

横竖向腰孔型
HFC83



来图定制



RoHS

① 仅HFC28符合RoHS标准

① 建议使用超短头内六角圆柱头螺钉。

① 转轴位置有POM衬套，可防止金属之间摩擦。



型号	规格	A	B	A ₁	B ₁	H	D	T	d	d ₁	D ₁	C	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HFC28	47	35	47	21	25	10	10	3.5	5.5	5.5	10	1.5	10	0.020
E-HFC29	47A	48	47	32	30	11	11	3.5	6.5	6.5	11	2	10	0.035
	63	62	63	42	37	11	11	3.5	6.5	6.5	11	5	10	0.050

① 容许负载为使用2个时的数值。

型号	规格	A	B	A ₁	B ₁	H	T	C ₁	C ₂	D ₁	d ₁	D ₂	d ₂	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
HFC83	47	35	47	21.75	25	10	3.5	1.5	1.5	10	5.5	10	5.5	10	0.02
	47A	48	47	32	30	11	3.5	2	2	11	6.5	11	6.5	10	0.03
	63	62	63	42	37	11	3.5	5	5	11	6.5	11	6.5	10	0.05

① 容许负载为使用2个时的数值。



请按图示订货

型号	规格	A
HFC83	47	35
E-HFC83	47A	48

HFC83—47



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价