

快装型脚杯

固定调节型 重载型

代码	类型	材质	强度等级	表面处理
WAS01	固定调节型	碳钢	—	镀锌
WAS02				镀铬
WAS03				镀硬铬
WAS04				无电解镀镍
WAS05				镀锌镍合金(本色)
WAS06			8.8级	镀锌
WAS07				镀铬
WAS08				镀硬铬
WAS09				无电解镀镍
WAS10				镀锌镍合金(本色)




特点：该款脚杯的螺杆与底座为螺钉连接，底部有六角沉孔，可以进行快速安装使用。

由于市面上钢材为5mm一个梯度，且存在公差，因此车制底座公差-2~0mm均为合理范围。

因螺杆无退刀槽，会导致螺母距螺杆底部六角位置会有1~2mm左右余量无法拧下。

底部螺丝与螺杆用263螺纹胶连接，使用温度建议-55°C~180°C。



视角标准：第一视角

型号		M	L	螺距	S	H	V	V ₁	垂直承载能力(Kg)		参考重量 (Kg/pcs)
代码	D								8.8级螺杆	普通螺杆	
WAS01 WAS02 WAS03 WAS04 WAS05 WAS06 WAS07 WAS08 WAS09 WAS10	80	20	100	2.5	30	26	13	16	3500	1800	1
			150								1.2
			200								1.3
		24	100	3	36		16	19	4500	2200	1.2
			150								1.4
	100	30	100	3.5	46	27	24	24	6200	3000	1.6
			150								1.5
			200								1.8
		24	100	3	36		16	19	5300	3000	2.1
			150								1.4
	120	20	100	2.5	30	26	13	16	4200	2200	1.6
			150								1.7
			200								1.6
		24	100	3	36		16	19	5300	3000	1.8
			150								2
		30	100	3.5	46	27	24	24	7300	4000	1.9
			150								2.2
			200								2.5
		20	100	2.5	30		13	16	4900	2400	1.9
			150								2



请按图示订货

型号	M	L
代码	D	<20>
WAS01	<80>	<100>
WAS02	<150>	<150>

WAS01 — D80 — M20 — L100



未税价(元)

优惠价	数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价	



交货期	10
-----	----