


圆柱锁

◀ 20系列 · 止口高度18



代码	类型	止口高度	锁芯	材质			表面处理		
				基座	把手	锁舌	基座	锁芯	锁舌
XAS08			四方形(带槽)				镀亮铬	镀亮铬	镀蓝白锌
XAS09				ZDC	ZDC	Q235	喷塑(黑色)	喷塑(黑色)	
XAS10	20系列	18	内六角形						
XAS12									
XAS70			一字形(带防尘)	SUS304	SUS304	SUS304			



四方形(带槽) 锁芯
XAS08




开孔尺寸





特点

- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
- 可左旋或右旋开门。
- ① 锁舌孔尺寸: □8×8。
- ① 不配置钥匙, 四角钥匙及一字螺丝刀可开锁。

内六角形锁芯
XAS09/10




开孔尺寸





特点

- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
- 可左旋或右旋开门。
- ① 锁舌孔尺寸: □8×8。
- ① 不配置钥匙, 中孔型内六角工具可开锁。

内六角形锁芯
XAS12




开孔尺寸





特点

- 锁舌旋转90°实现开启或锁闭功能;
- 可左旋或右旋开门。
- ① 用途: 用于消防设备、防火设备、自动化设备等。
- ① 锁舌孔尺寸: □8×8
- ① 不配置钥匙, 内六角工具可开锁。

一字形(带防尘)锁芯
XAS70



开孔尺寸




特点:

- 锁舌旋转90°实现开启或关闭;
- 左右开门通用。
- ① 锁舌孔尺寸: □8×8
- ① 配置钥匙: 2把
- ① 单抽锁芯, 只能在上锁状态下拔出钥匙。



可选配件

名称	材质
拉手	PA(黑色)
防尘盖	PP(黑色)

拉手



防尘盖



视角标准: 第一视角

代码	型号	H	参考重量 (kg)
XAS08	可选配件		0.07
XAS09	N(不选配件)	—	0.08
XAS10	A(拉手)		
XAS70	B(防尘盖)	18 22	0.1
XAS12	—	—	0.089



请按图示订货

代码	型号	H
XAS08	可选配件	
XAS09	N(不选配件)	—
XAS10	A(拉手)	
XAS70	B(防尘盖)	18 22
XAS12	—	—

XAS09—A
XAS70—A—H18
XAS12



未税价(元)

优惠价

数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价

① XAS70



未税价(元)

优惠价

数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

① 其余



交货期

① XAS70



交货期

① 其余