◎ 最大穿线数量60

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL80	最大穿线数量60	尼龙	IP54	UL94-V0	-40℃～140℃

◎ 特点：无卤，无硅。
高度：17mm

开孔尺寸





视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	模块数	示意图	穿芯模块（小/大）	适用模块
ZIL80	24E	15		15（小）	ZIL85(P700)
		12		11（小）/1（大）	ZIL85(P700) ZIL86(P700) ZIL87(P701)
		9		7（小）/2（大）	

◎ 最大穿线数量80

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL81	最大穿线数量80	尼龙	IP54	UL94-V0	-40℃～140℃

◎ 特点：无卤，无硅。
高度：17mm

开孔尺寸



视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	模块数	示意图	穿芯模块（小/大）	适用模块
ZIL81	24MT	20		20（小）	ZIL85(P700)
		17		16（小）/1（大）	
		14		12（小）/2（大）	ZIL85(P700) ZIL86(P700) ZIL87(P701)
		8		4（小）/4（大）	

请按图示订货

型号 代码	型号 规格	模块数
ZIL81	24MT	20 17

ZIL81—24MT—20