


滚子轴承随动器


带内圈型 · 圆柱型/球面型 分离型 进口型

代码	类型			材质	
				国标	相当
BPS01	进口型	带内圈型	圆柱型	GCr15	SUJ2
BPS02				9Cr18Mo	SUS440C
BPS21			球面型	GCr15	SUJ2
BPS22				9Cr18Mo	SUS440C

圆柱型
BPS01/02



球面型
BPS21/22



圆柱型D公差：

D	公差
19~30	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$
32~47	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
52~80	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.013 \end{smallmatrix}$
85~90	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$

球面型D公差： $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$



视角标准：第一视角

① 不承诺品牌。

型号			密封圈	dr	D	B ₁	B	r	r ₁	基本额定负荷(KN)				极限转速 (rpm)	重量 (g)	
代码	d	Cr(动)								Cor(静)						
		钢								不锈钢	钢	不锈钢				
圆柱型 BPS01 BPS02	6		10	19		10	9.8	0.5		4.16	3.33	4.55	3.64	14000	17.8	
	8		12	24				1		5.65	4.52	5.89	4.71	10500	28	
	10	0 -0.008	14	30						9.79	7.83	9.68	7.74	8400	50	
	12		16	32	12	11.8			10.5	8.4	10.9	8.72	7000	58		
	15		20	35				0.5		12.4	9.92	14.3	11.44	5600	62	
	17		22	40					1.5		17.6	14.08	20.9	16.72	4940	110
球面型 BPS21 BPS22	20	0 -0.010	25	47	16	15.8				19.4	15.52	24.5	19.6	4200	155	
	25		30	52						20.8	16.64	28.4	22.72	3360	180	
	30		38	62					1		30.5	24.4	45.4	36.32	2800	320
	35		42	72						32.4	25.92	50.6	40.48	2400	440	
	40		0 -0.012	50	80	20	19.8				35.9	28.72	61.1	48.88	2100	530
	45			55	85			2	1.5		37.4	29.92	66.4	53.12	1870	580
	50		60	90						38.9	31.12	71.7	57.36	1680	635	

① 上表中极限转速数值仅适用润滑脂型号，若采用油润滑的型号极限转速为上述数值的160%左右。

② d6~d8规格为尼龙保持架，d8以上规格为钢制保持架。



请按图示订货

代码	型号	密封圈	dr
BPS01	d6	—	10
BPS02	d8	(无密封圈)	12

BPS01—d6



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5