




# 圆形树脂垫圈

## 标准型

代码		类型	材质	颜色
尺寸选择	尺寸指定			
UCK01	UCK21	标准型	聚缩醛	白色
UCK02	UCK22			黑色
UCK06	UCK26			蓝色
UCK07	UCK27	MC尼龙标准级	象牙色	
UCK08	UCK28	PA6尼龙	白色	
UCK11	UCK31	氟树脂	白色	
UCK16	UCK36	PEEK	灰色	

### 使用环境温度

聚缩醛	-45~95°C
MC尼龙标准级	-40~120°C
氟树脂	-40~250°C
PTFE	-20~200°C
PPS	-40~170°C
PEEK	-50~250°C



### 尺寸选择

型号		V 选择	T 选择
代码	D		
	4	2	1 1.5 2 2.5
(聚缩醛)	5	2 3	1 1.5 2 2.5
UCK01	6	2 3 4	1 1.5 2 2.5
UCK02	8	2 3 4 5 6	1 1.5 2 2.5 3 4 5
(MC尼龙标准级)	10	2 3 4 5 6 8	1 1.5 2 2.5 3 4 5
UCK06	12	3 4 5 6 8 10	1 1.5 2 2.5 3 4 5
UCK07	13	4 5 6 8 10	1 1.5 2 2.5 3 4 5
(PA6尼龙)	14	4 5 6 8 10	1 1.5 2 2.5 3 4 5
UCK08	15	4 5 6 8 10 12	1 1.5 2 2.5 3 4 5
(氟树脂)	16	4 5 6 8 10 12	1 1.5 2 2.5 3 4 5
UCK11	20	4 5 6 8 10 12 15 16	1 1.5 2 2.5 3 4 5
(PEEK)	25	6 8 10 12 15 16 20	1 1.5 2 2.5 3 4 5
UCK16	30	8 10 12 15 16 20 25	1 1.5 2 2.5 3 4 5

### 尺寸指定

型号		V 最小单位0.5 (V尺寸3以上)	T 最小单位0.5
代码	D		
(聚缩醛)	4.0~20	0 (无孔) 2 2.6	2~10
UCK21	最小单位0.5		
UCK22			
(MC尼龙标准级)	21~60	3~58 (V≤D-2)	
UCK26	最小单位1		
UCK27			
(PA6尼龙)			
UCK28			
(氟树脂)			
UCK31			
(PEEK)			
UCK36			

### 尺寸选择

型号	D	V	T
UCK01	5	2	1 1.5 2 2.5
UCK02	6	2 3 4	1 1.5 2 2.5
UCK02	8	2 3 4	1 1.5 2 2.5 3

UCK01—D5—V3—T2

### 尺寸指定

型号	D	V	T
UCK21	4.0~20	0 (无孔)	2
UCK22		2.6	2~10

UCK21—D5—V2—T3



请按图示订货



### 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



### 交货期

5

轴垫  
环圈

C1