


代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质		表面处理	代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质		表面处理	
				带轮	法兰						带轮	法兰		
EAU01	AT5100	10	5.0	铝合金	铝合金	本色阳极氧化	EAU21	AT5200	20	5.0	铝合金	铝合金	本色阳极氧化	
EAU02							EAU22							黑色阳极氧化
EAU03							EAU23							喷砂镀镍
EAU08							EAU28							发黑
EAU09							EAU29							喷砂镀镍
EAU11	AT5150	15	5.0	S45C	SPCC	本色阳极氧化	EAU31	AT5250	25	5.0	S45C	SPCC	本色阳极氧化	
EAU12							EAU32							黑色阳极氧化
EAU13							EAU33							喷砂镀镍
EAU18							EAU38							发黑
EAU19							EAU39							喷砂镀镍




轴孔P-N-C螺孔尺寸表

轴孔内径 d _{H7}	M	附件 紧固螺钉
5	M3	M3×3
6~12	M4	M4×3
12.7~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~45	M8	M8×6
46~50	M10	M10×8




带轮形状
A形




f = (W-A)/2.

当带轮形状为B形时, U=(L-W)/2。当U≠整数时, 舍去小数取整。

带轮形状
B形



当同步轮材质为S45C时, 挡圈存在折边式。




视角标准: 第一视角

轴孔规格


H圆孔



P圆孔+螺孔




N新JIS键槽孔+螺孔
C旧JIS键槽孔+螺孔




键槽尺寸详见同步轮产品简介。

V台阶孔




F台阶孔(轮毂侧沉孔)



仅适用B形。

Y两端台阶孔



仅适用A形。

型号	带轮类型	轴孔规格	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)												轴孔V、F		轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮公称宽度		
			A形						B形						Z(最小单位1)	J(最小单位1)	Q·R	S·T						A	W	L
			H	P	N·C	V	Y	—	H	P	N·C	V·F	A形	B形	A形	B形	—	—						—	—	—
铝合金			15	5~14	5~10	8~10	5~12	5~12	5~10	5~8	—	5~7	7~14	7~9	—	—	7~14	23.87	22.65	13	28	18	皮带宽度10 AT5100			
			16	6~16	6~12	8~12	6~14	6~14	6~12	6~10	8	6~10	8~16	8~12	—	—	8~16	25.46	24.20	16	32	20	A:11.6 W:16.5 L:25			
			18	6~18	6~12	8~12	6~16	6~16	6~12	6~11	8~10	6~10	8~18	8~12	—	—	8~18	28.65	27.40	16	33	22	(18-28=L27 30-60=L29)★			
			20	6~20	6~16	8~16	6~18	6~18	6~16	6~12	8~10	6~14	8~20	8~16	—	—	8~20	31.83	30.60	16	36	24	—			
			22	7~23	7~18	8~18	7~21	7~21	7~16	7~15	8~12	7~14	9~23	9~16	—	—	9~23	35.01	33.85	20	40	27	皮带宽度15 AT5150			
			24	7~26	7~20	8~20	7~24	7~24	7~22	7~17	8~13	7~19	9~26	9~21	—	—	9~26	38.20	37.00	25	45	30	A:16.6 W:21.5 L:30			
S45C		H	25	7~26	7~20	8~20	7~24	7~24	7~22	7~18	8~15	7~19	9~26	9~21	—	—	9~26	39.79	38.60	25	45	30	A:16.6 W:21.5 L:30			
			26	8~31	8~22	8~22	8~29	8~29	8~27	8~21	8~17	8~25	10~31	10~27	A形时	10~31	41.38	40.20	30	48	35	(18-28=L32 30-60=L34)★				
			28	8~31	8~24	8~24	8~29	8~29	8~27	8~22	8~18	8~25	10~31	10~27	B形时	10~31	44.56	43.35	30	48	35	—				
			30	10~33	10~26	10~26	10~31	10~31	10~23	10~23	10~18	10~26	12~33	10~28	—	—	12~33	47.75	46.55	35	55	40	皮带宽度20 AT5200			
			32	10~36	10~28	10~28	10~34	10~34	10~31	10~27	10~22	10~30	12~36	12~32	—	—	12~36	50.93	49.70	35	55	40	A:21.6 W:26.5 L:39			
			36	10~41	10~30	10~30	10~39	10~39	10~36	10~30	10~25	10~34	12~41	12~36	—	—	12~41	57.30	56.05	40	61	45	(18-28=L41 30-60=L43)★			
			40	12~54	10~38	10~38	10~44	10~44	10~40	10~35	10~29	10~38	12~46	12~40	—	—	12~46	63.66	62.45	47	50	50	—			
			44	12~59	12~45	12~40	12~57	12~57	12~40	12~35	12~30	12~38	14~54	14~40	—	—	14~54	70.03	68.80	74	58	58	皮带宽度25 AT5250			
			48	12~59	12~45	12~40	12~57	12~57	12~40	12~35	12~30	12~38	14~59	14~40	—	—	14~59	76.39	75.15	45	83	63	A:26.6 W:31.5 L:44			
			50	12~63	12~47	12~45	12~61	12~61	12~40	12~35	12~30	12~38	14~63	14~40	—	—	14~63	79.58	78.35	47	87	67	(18-28=L46 30-60=L48)★			
60	12~77	12~50	12~50	12~75	12~75	12~40	12~35	12~30	12~38	14~77	14~40	—	—	14~77	95.49	94.25	99	80	80	—						

- 选择轴孔规格H、V、F、Y时, 无螺孔。 孔径6.35仅适用轴孔规格H、P、V、F。 ★齿数18~60只适用于()内L的尺寸。
- 孔径9不适用轴孔规格N。 孔径8、9、11、13、14、17、21~50不适用轴孔规格C。
- 选购新JIS键槽孔+螺孔的轴孔直径10时, 键槽尺寸可选择N-d10或N-d10K(请参阅同步轮产品简介)。 可选加工见同步轮产品简介。



型号	带轮类型	轴孔规格	轴孔规格d _{H7} (最小单位1)												轴孔V、F		轴孔Y (最小单位1)	
			A形						B形						Z(最小单位1)	J(最小单位1)	Q·R	S·T
			H	P	N·C	V	Y	—	H	P	N·C	V·F	A形	B形	A形	B形	—	—
EAU01-AT5100	40	V	10~46	10~38	10~38	10~44	10~44	10~40	10~35	10~29	10~38	12~46	12~40	A形时	2.0sLSW-2.0	12~46	12~46	
EAU02-AT5100	44	F	12~54	12~42	12~40	12~52	12~52	12~40	12~35	12~30	12~38	14~54	14~40	B形时	2.0sLSL-2.0	14~54	14~54	
EAU03-AT5100	48	B	12~59	12~45	12~40	12~57	12~57	12~40	12~35	12~30	12~38	14~59	14~40	—	—	14~59	14~59	

EAU01-AT5100-44-A-Y-d20-Q30-R30-S10-T14

● 优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未标价(元)

交货期

3

铝合金

交货期

5

S45C