

螺钉固定型

高扭矩 铝合金


膜片式联轴器

代码	类型	材质		表面处理	附件
		主体	膜片	主体	
DBA03	螺钉固定型	单膜片	铝合金	不锈钢	本色阳极氧化
DBA13	双膜片	铝合金	不锈钢	本色阳极氧化	内六角紧定螺钉




特点：传递转矩及扭转刚性非常良好，平衡性能良好。



单膜片
DBA03



双膜片
DBA13



视角标准：第一视角

① 偏心、偏角轴向位移如果出现多种偏差时，则各种偏差值为容许值的1/2。

型号	d-e									
代码	D									
单膜片 DBA03	16	d	4	5	6	6.35	7	8		
		e	4 5 6 6.35 7 8	5 6 6.35 7 8	6 6.35 7 8	6.35 7 8	7 8	8		
	20	d	4	5	6	6.35	7	8	10	
		e	4 5 6 6.35 7 8 10	5 6 6.35 7 8 10	6 6.35 7 8 10	6.35 7 8 10	7 8 10	8 10	10	
	25	d	5	6	6.35	7	8	9.53	10	11
		e	5 6 6.35 7 8 9.53 10 11 12	6 6.35 7 8 9.53 10 11 12	6.35 7 8 9.53 10 11 12	7 8 9.53 10 11 12	8 9.53 10 11 12	9.53 10 11 12	10 11 12	11 12
	32	d	6	6.35	7	8	9.53	10	11	12
		e	6 6.35 7 8 9.53 10 11 12 14 15 16	6.35 7 8 9.53 10 11 12 14 15 16	7 8 9.53 10 11 12 14 15 16	8 9.53 10 11 12 14 15 16	9.53 10 11 12 14 15 16	10 11 12 14 15 16	11 12 14 15 16	12 14 15 16
	40	d	8	9.53	10	11	12	14	15	16
		e	8 9.53 10 11 12 14 15 16 18 20	9.53 10 11 12 14 15 16 18 20	10 11 12 14 15 16 18 20	11 12 14 15 16 18 20	12 14 15 16 18 20	14 15 16 18 20	15 16 18 20	16 18 20
	50	d	14	15	16	18	20	22	24	25
		e	14 15 16 18 20 22 24 25	15 16 18 20 22 24 25	16 18 20 22 24 25	18 20 22 24 25	20 22 24 25	22 24 25	24 25	25

型号		L		L ₁	F	M	锁紧 扭矩 (N·m)	额定 扭矩 (N·m)	容许安装偏差						静态扭转刚性 (N·m/rad)		最高 转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m ²)		重量(g)			
代码	D	DBA03	DBA13						角向(°)		径向(mm)		轴向(mm)		DBA03			DBA13					
									DBA03	DBA13	DBA03	DBA13	DBA03	DBA13	DBA03	DBA13		DBA03	DBA13	DBA03	DBA13	DBA03	DBA13
单膜片 DBA03	16	17.7	23.8	7.8	3	M3	0.7	0.6						±0.1	±0.3	160	130	23000	2.0×10 ⁻²	2.4×10 ⁻²	7	9	
	20	18.7	26	7.5	3.7			1								290	220	22000	6.0×10 ⁻²	7.2×10 ⁻²	11	14	
	25	21.7	30	9	4			2.2								550	440	19000	1.8×10 ⁻¹	2.2×10 ⁻¹	22	27	
双膜片 DBA13	32	28.3	40.8	12.4	6	M4	1.7	3.8	1	2.5					±0.4		1200	960	15000	5.2×10 ⁻¹	6.0×10 ⁻¹	50	60
	40	35	47	15.5	7.8	M5	4	6.8			0.1	0.3			±0.5		2200	1900	10000	1.3×10 ⁻¹	1.7×10 ⁻¹	85	104
	50	40.5	57	18	9	M6	7	11								2600	2250	8000	3.6×10 ⁻¹	4.6×10 ⁻¹	170	210	

① 惯性力矩和重量按最大孔径计算。

② 可选加工



请按图示订货

型号	代码	D	d-e
DBA03	DBA03	16	d 4 5 6 6.35 7 8

DBA03—D16—d4—e7

型号	代码	D	d-e	可选加工代码
DBA13	DBA13	50	d 14 15 16 18 20 22 24 25	DC DD

DBA03—D50—d14—e24—DC—DD



可选加工

可选加工	d孔侧键槽加工	e孔侧键槽加工
代码	DC	DD
技术说明		
	选型方法 DC	选型方法 DD

① 键槽加工仅适用≥6的孔径。

② 键槽加工尺寸见“产品简介”。



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



交货期

交货期	3
-----	---