


80级万向旋转吊环

代码	类型	材质	表面处理
TCF35	80级万向旋转吊环	合金钢	烤漆(橘红色)



工作载荷
最不利条件
吊环未调整至水平
方向禁止起吊

手调放平
工作载荷提高
有效的工作极限
载荷(t)

垂直方向起吊
工作载荷提高
有效的工作极限
载荷(t)

→X

→Y

→Z

视角标准：第一视角

① 因烤漆工艺，可能会导致产品吊装处部分区域未能烤漆。

型号 代码	规格	M	A	B	D	D ₁	D ₂	E	F	H
		0.3T	0.45T	0.55T	1.2T	1.9T	3.2T	4.5T	7T	10T
TCF35	0.3T	8						13		
	0.45T	10	31	44	13	36	38	17		
	0.55T	12						21		
	1.2T	16						27		
	1.9T	20	42	68	18	55	60	33		
	3.2T	24						40	147	62
	4.5T	30	51	97	22	65	70	50	193	78
	7T	36		83		76	81	54	198	90
	10T	42	63	111	26	86	93	63	235	96

工作极限载荷

吊环 安装方式	1	2	1	2	2	2	2	3~4	3~4	3~4	
工作安全极限载荷(吨)											
TCF35	0.3T	0.6	1.2	0.3	0.6	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4	0.3
	0.45T	0.9	1.8	0.45	0.9	0.6	0.4	0.4	0.9	0.6	0.4
	0.55T	1.1	2.2	0.55	1.1	0.77	0.55	0.55	1.1	0.83	0.55
	1.2T	2.4	4.8	1.2	2.4	1.68	1.2	1.2	2.4	1.8	1.2
	1.9T	3.8	7.6	1.9	3.8	2.66	1.9	1.9	3.8	2.85	1.9
	3.2T	6.4	12.8	3.2	6.4	4.48	3.2	3.2	6.4	4.8	3.2
	4.5T	9	18	4.5	9	6.3	4.5	4.5	9	6.75	4.5
	7T	13	26	7	14	9.8	7	7	14	10.5	7
	10T	15	30	10	20	14	10	10	20	15	10



请按图示订货

型号	
代码	规格
TCF35	0.3T
	0.45T

TCF35 — 0.3T



优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

未税价(元)



交货期
5