


螺纹圆形连接器

直通型插头 防水型


代码	类型	连接方式	材质			表面处理	
			外壳	绝缘体	接触体	外壳	接触体
ZIX48	防水型	直通型 插头	螺纹连接	锌合金	热塑塑料PPS (耐高温260℃)	铜	镀铬 镀金





TE(直式夹爪紧固插头)



TU(直式夹爪锁紧电缆插头)



TN(直式塑料软管插头)



视角标准：第一视角

型号		规格	芯数	端头	适配插座代码
代码	外壳形状				
ZIX48	TE (直式夹爪紧固插头) TU (直式夹爪锁紧电缆插头) TN (直式塑料软管插头)	16	2	J(插针) K(插孔)	ZIX66 ZIX67 ZIX68 ZIX69
			3		
			4		
			5		
			7		
		20	9		
			10		
			2		
			3		
			4		
			5		
		24	6		
			7		
			9		
			12		
		28	10		
			12		
			19		
			7		
			12		
			16		
			17		
			20		
			24		
			26		

❗ 插针头必须和插孔头配合使用。

型号				
代码	外壳形状	规格	芯数	端头
ZIX48	TE	16	2	J(插针)
	TU	20	3	K(插孔)

请按图示订货 ZIX48—TE—16—2—J

尺寸表

外壳形状	规格	D	L	d	接头规格	管规
TE (直式夹爪紧固插头)	16	22	54.5	5~6.5		
	20	26	62.5	9~10.5		
	24	30	65			
	28	34.5	68	10.5~12.5		
TU (直式夹爪锁紧电缆插头)	16	22	68	PG9(4~8)		
	20	26	76	PG11(5~10)		
	24	30	86			
	28	34	90	PG16(10~14)		
TN (直式塑料软管插头)	16	22	54		PG7	1/4"
	20	26	62.5			
	24	30	66.5		PG11	3/8"
	28	34.5	72.5		PG16	1/2"

性能表

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
接插次数	500次
温度范围	-40℃~+85℃
防护等级	TE: IP67; TU/TN: IP55