


平皮带

特殊功能带

特殊功能带：用于低尘、光伏、耐热、耐油、防粘、光电检测、金属检测等工况。

代码	用途	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理	织物层数	总厚	重量	最小滑轮直径	容许应力	连续使用温度	内周加导条	激光打孔
EMF07	低尘、防毛边	PU	光面	绿色	0.3~0.4	PU	细纹理	2	1.6	1.7	50	10	-15~80	√	√
EMF08			细纹理				细纹理	2	1.5	1.4	15	8	×	√	√
EMF39		TPU	亚光面		0.15~0.35	聚酯织物	布纹	2	1.3	1.5	11	11	-20~90	√	√
EMF40			亚光面				布纹	2	1.6	1.8	20	13	×	√	√
EMF51	耐热、防粘	光面	白色	1.6~1.7	1.4~1.5	聚酯织物	布纹	2	1.6	1.8	75	8	-40~180	×	√
EMF53								2	2.0	1.85	50	10	-40~150	×	√
EMF55		硅胶	布纹		2	聚酯布	布纹	—	1.6	1.6	30	10	-20~160	×	×
EMF56			光面					—	1.4	1.4	30	10	-20~160	×	×
EMF57	耐高温	细布纹	亚光面	白色	1.4	浸透布	透明	2	1.5	1.6	40	8	-40~180	×	√
EMC14								2	2.25	2.7	50	7.5	-10~80	√	√
EMC16		PVC	倒金字塔纹	黑色	0.31	聚酯织物	布纹	2	2.1	2.2	40	3	-10~70	√	√
EMB51								2	2.0	2.2	20	8	-10~80	√	√
EMB52	耐动植物、矿物油等	PVC	光面	白色	1.4~1.5	聚酯织物	布纹	2	2.0	2.2	20	8	-10~80	√	√
EMF61								1	1.0	1.1	25	4	-15~80	√	√
EMF62		PU	竖条纹	藏青色	0.4~0.5	PET	布纹	2	1.4	1.6	25	6	-30~100	√	√
EMF81								—	4.0	5.7	50	15	-10~80	×	×
EMF82	接头可拆卸型	合成材料	布纹	黑色	0.2	PVC	PVC	—	3.0	5.2	50	15	-10~80	×	×
EMF83	烟草输送、燃烧无异味	TPEE	亚光面	白色	0.6	TPEE	TPEE	—	1.3	1.5	20	5	-30~100	×	×
EMF85	防刮伤、防划痕	聚酯毛毡	平绒	灰色	0.3~0.4	聚酯毛毡	平绒	1	1.4	1.2	3	3	√	√	√
EMF86								—	1.6	1.3	30	4	-20~80	×	√
EMF87	防刮伤、低噪音	聚酯毛毡	平绒	灰色	0.2~0.4	聚酯织物	细纹理	—	2.0	2.0	50	5	√	√	√
EMF88								1	2.4	2.4	60	6	-30~100	√	√
EMF89		PU	光面	绿色	0.1~0.2	聚酯织物	平绒	—	4.0	2.8	7	7	√	√	√
EMF90								1	0.8	0.9	15	4	-10~80	√	√
EMK01	抗UV	PE	亚光	白色	0.3~0.4	涤纶	布纹	1	1.2	1.22	6	6	√	√	√
EMK02								2	1.5	1.89	6	8	-10~70	√	√
EMK03								2	2.3	2.36	10	10	√	√	√


激光打孔请致电洽合达或来图定制。



EMF81/82: 接头可拆卸型



拆卸前



拆卸后

视角标准：第一视角

型号	代码	皮带宽度W	最小单位1mm	皮带周长L(m)	最小单位0.001m
EMF07	EMF90	10~1800			
EMF08		10~1500			
EMF39	EMF40	20~1400			
EMF51	EMF53	20~2000			
EMF55	EMF56	20~1800			
EMB51	EMB52	20~3000			
EMF61		10~600			
EMF62		10~3000			
EMF81	EMF82	20~1200			
EMF85		10~2000			
EMF86		10~500			
EMF87	EMF88	10~1000			
EMF89		10~1000			
EMK01	EMK02	10~1000			
EMK03		10~1000			

型号	代码	皮带宽度W	最小单位1mm	皮带周长L(m)	最小单位0.001m
EMF07	10~1800	0.5~20			
EMF07	10~1800	0.5~20			

请按照图示订货

EMF07—W200—L1.18

可选加工

型号	代码	皮带宽度W	最小单位1mm	皮带周长L(m)	最小单位0.001m
EMF07	10~1800	0.5~20			

EMF07—W200—L1.18—PA



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期

3

EMF07/51/61/71
EMB52

交货期

5

EMF55/56/57/62
EMF81/82/83

交货期

8

EMF08



交货期


7

其余



可选加工

代码	增加防跑偏导条	滚轮槽尺寸
PG	FG	
PA	FA	
PB	FB	
PC	FC	
PD	FD	
PE	FE	
PF	FF	



一根导条位置图

两根导条位置图

W/2

W

20

20

W

技术说明

增加PU防跑偏导条

选型方法 PA

- 平皮带材质为PU、聚酯织物、PET时适用。
- 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。
- 平皮带宽度W≥500时，才可防跑偏导条。
- 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。
- 平皮带厚度≤1.2时，仅可选PC/FC型导条。
- 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取二者最大轮径值。
- 6×4导条有咬齿型和防静电型，需定制。

增加PVC防跑偏导条

选型方法 VA

- 仅平皮带材质为PVC、PET、聚酯织物时适用。
- 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处，其它位置请来图定制。
- 平皮带宽度W≥500时，才可防跑偏导条。
- 平皮带宽度W≥500时，建议增加两根防跑偏导条，具体加工位置见左图，如需其它尺寸请来图定制。
- 平皮带轮径与导条轮径不相同时，取二者最大轮径值。
- 6×4导条有咬齿型和防静电型，需定制。

代码	底宽B	高度h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸
PG/FG	5	3	Ø30	可选	9 7 5
PA/FA	6	4	Ø40	可选	10 8 6
PB/FB	8	5	Ø50	可选	12 9 7
PC/FC	3	3	Ø30	可选	5
PD/FD	10	3	Ø50	优先★	14 12 5
PE/FE	6	6	Ø60	可选	8
PF/FF	13	8	Ø80	可选	17 14 10

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。

代码	底宽B	高度h	最小滑轮直径mm	选型方式	推荐滚轮槽尺寸
VG/GG	5	3	Ø30	可选	9 7 6
VA/GA	6	4	Ø30	可选	10 8 7
VB/GB	8	5	Ø40	可选	12 9 5
VD/GD	3	3	Ø40	优先★	14 12 10
VE/GE	10	6	Ø50	可选	8
VF/GF	13	8	Ø60	可选	17 14 10

★ 优先选择说明：行业通用规格，结构更紧凑。