

储气罐

卧式
磨砂不锈钢


代码	类型	主体材质	表面处理	适用流体	使用温度范围 (°C)
NGM43	卧式	不锈钢	磨砂	压缩空气/真空气体	0~80

注意事项


- 产品使用前需安装好安全阀以及其它安全装置;
- 储气罐周围应保持干净整洁, 无易燃、易爆、易腐蚀等物品;
- 严禁在储气罐周围或容器上动用明火;
- 储气罐处于受压状态时, 不得进行任何维修以及对罐体进行锤击和其它物体的冲击;
- 严格控制储气罐的使用量, 不超过设备容量的85%;
- 储气罐进口气口无固定接口, 建议遵循“低进高出”的原则, 即进气口在下方, 出气口在上方, 以确保气体流动顺畅、杂质沉淀和安全性。




容积: 5L




底架安装孔尺寸




容积: 10L




底架安装孔尺寸




容积: 15L




底架安装孔尺寸




容积: 20L




底架安装孔尺寸



容积: 30L



底架安装孔尺寸



视角标准: 第一视角

型号		附件			使用压力范围 (Mpa)	最高耐压力 (Mpa)
代码	容积(L)	排水阀	安全阀	压力表		
NGM43	5	P (带排水阀)	A(带安全阀) 无指定(无安全阀)	Y(带压力表) 无指定(无压力表)	-0.1~0.95	1.25
	10					
	15					
	20					
	30					

① 安全阀为10公斤泄压阀。



请按图示订货

型号		附件		
代码	容积(L)	排水阀	安全阀	压力表
NGM43	5	P	A	Y
	10	(带排水阀)	(带安全阀)	(带压力表)

NGM43-5-P-A-Y

NGM43-5-P-A-Y



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~19 20~
价格 100% 另行报价



交货期

6