零背隙齿轮/齿条/拼接夹具

零背隙齿轮/齿条

代码	类型	材质	表面处理
J-VNA90	零背隙齿轮	碳素钢	黑色镀铬
J-VNA93	零背隙齿条		

配合运动精度：0.02。



零背隙齿轮
J-VNA90



EX Example 使用示例



零背隙齿条
J-VNA93



视角标准：第一视角

零背隙齿轮

型号 代码	型号 规格	模数	齿数	L	L1	B	D	d	P	P.C.D	D1	M	J 导向部分	K 轴的必要长度	E 轴的接触面	节圆直径 (mm)	惯性力矩 (kg·m²)	重量 (kg)	适用齿条型号
J-VNA90	1610	4.75	10	52.5	38.5	12	67	33	20	33	42	5-M4	7.5	33.5	48.5	50.9	3.93×10^{-4}	0.71	J-VNA93-1610
	2010	6		58.5	42.5		84	42	25	40	50	5-M5	7	38	53.5	63.7	10.5×10^{-4}	1.3	J-VNA93-2010
	2510	7.5		67.5	49.5	14	101	51	30	51	63	5-M6	7.5	43.5	61.5	79.6	25.5×10^{-4}	2.1	J-VNA93-2510

零背隙齿条

型号 代码	型号 规格	齿数	节距	L	W	W1	T	A	B	P	G	孔数 N	d	重量 (kg)	适用 齿轮型号	适用 拼接夹具
J-VNA93	1610	62	16	992	48	30.5	12	7	20.2	96	16	11	Ø7	2.2	J-VNA90-1610	J-VNA96-16
	2010	50	20	1000	64	42.0	16	10	29.0	100	50	10	Ø9	4.2	J-VNA90-2010	J-VNA96-20
	2510	40	25		75	48.0	19	12	31.5	100	50		Ø11	5.4	J-VNA90-2510	J-VNA96-25

齿条拼接需要专用夹具。

请按图示订货

型号 代码	型号 规格
J-VNA93	1610
	2010

J-VNA93—1610

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 8

技术参数

规格	允许动额定负载(N)	允许静额定负载(N)	允许动额定扭矩(N·M)	允许静额定扭矩(N·M)	滚轮回转一圈移动距离(mm)	最大压力角(°)
1610	1000	1500	25.5	38.2	160	30.7
2010	1500	2250	47.7	71.7	200	30.1
2510	2200	3300	87.5	131.3	250	30.7

拼接夹具

代码	名称	材质	表面处理
J-VNA96	拼接夹具	碳素钢	黑色镀铬



为保证齿条拼接精度，间隙为0.2~1.0mm。

视角标准：第一视角

型号 代码	型号 规格	A	B	C	D	E	适用齿条型号
J-VNA96	16	106	34	30	13.5	11.5	J-VNA93-1610
	20	132	46	42	17.5	15.5	J-VNA93-2010
	25	114			20.5	18.5	J-VNA93-2510

请按图示订货

型号 代码	型号 规格
J-VNA96	16
	20

J-VNA96—16

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 8