

标准型/耐折弯型

K型热电偶 螺丝安装型/端子型


温度传感器

经济型温度传感器-螺丝安装型

代码	类型	安装方式	导线类型
E-ZKP05	K型热电偶	螺丝安装型	标准型

- ① 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。
- ① 本产品为K型热电偶，根据电势微差测量被测物体的温度。
- ① 导线耐温范围为0~200℃，若超过此温度，连接线的玻璃纤维可能出现损坏。
- ① 本产品内部线体非铜线，请勿自行延长线体，会导致测温不准。

线缆长度



视角标准：第一视角

型号	线缆长度(m)	探头耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	保护管材质
代码 头部尺寸						
E-ZKP05 M6(M6)	1 2 5	0~200℃	K电阻	1级	非接地型	SUS304



请按图示订货 E-ZKP05 — M6 — 2

温度传感器-端子型-标准型

代码	类型	安装方式	导线类型
ZKP01	K型热电偶	端子型	标准型

- ① 请避免用于运动设备，不可走拖链，如需可选用耐折弯型。
- ① 本产品为K型热电偶，根据电势微差测量被测物体的温度。
- ① 导线耐温范围为0~200℃，若超过此温度，连接线的玻璃纤维可能出现损坏。
- ① 本产品内部线体非铜线，请勿自行延长线体，会导致测温不准。

线缆长度



视角标准：第一视角

型号	线缆长度(m)	探头耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	保护管材质
代码 头部尺寸						
ZKP01 4(04.1)	2	0~300℃	K电阻	1级	接地型	SUS304




请按图示订货 ZKP01 — 4 — 2

温度传感器-端子型-耐折弯型

代码	类型	安装方式	导线类型
ZKP02	K型热电偶	端子型	耐折弯型

- ① 特点
 - 抗弯曲性强；
 - 检测零件及工件表面温度。
- ① 本产品为K型热电偶，根据电势微差测量被测物体的温度。
- ① 导线耐温范围为0~200℃，若超过此温度，连接线的玻璃纤维可能出现损坏。
- ① 本产品内部线体非铜线，请勿自行延长线体，会导致测温不准。

线缆长度



视角标准：第一视角

型号	线缆长度(m)	探头耐温范围	电阻类型	等级	温度接点	探头材质
代码 D						
ZKP02 4 5	1 2 5	0~250℃	K电阻	1级	接地型	铜



请按图示订货 ZKP02 — D4 — 2