



双列角接触球轴承

◀ 双面带防尘盖式
圆弧型 接触角30°

代码	类型	后置代码	轴承精度	轴承材质		接触角 (°)
				国标	相当	
LR...-2Z	圆弧型	2Z(双面带防尘盖式)	GB/T 307.1 0级	GCr15	SUJ2	30



视角标准：第一视角

型号	d	D	B	基本额定负载		容许转速rpm (参考)	安装尺寸		重量(kg) 参考
				Cr(动)KN	Cor(静)KN		db	r (min)	
LR5000-2Z	10	28	12	4.75	2.85	11000	13.5	0.3	0.03
LR5200-2Z		32	14	6.8	4.05		15.4	0.6	0.07
LR5300-2Z		37	19	10.8	7.05		19.4	1	0.08
LR5001-2Z	12	30	12	4.95	3.1	10000	15.5	0.3	0.03
LR5201-2Z		35	15.9	8.6	5.1		17.1	0.6	0.08
LR5301-2Z		42	19	11.3	7.1		21.1	1	0.12
LR5002-2Z	15	35	13	6.5	4.1	9000	20.4	0.3	0.05
LR5202-2Z		40	15.9	9.8	6.2		20	0.6	0.11
LR5302-2Z		47	19	14.6	9.2		24	1	0.15
LR5003-2Z	17	40	14	7.7	5.2	8000	21.6	0.3	0.07
LR5203-2Z		47	17.5	12.6	8.2		22.5	0.6	0.17
LR5303-2Z		52	22.2	17.2	11.1		23.5	1	0.21
LR5004-2Z	20	47	16	11.5	7.7	7300	25.2	0.6	0.12
LR5204-2Z		52	20.6	15.8	10.5		26.5	1	0.23
LR5304-2Z		62	22.2	21.1	14.5		29	1.1	0.34



请按图示订货

型号	d	D	B
LR5000-2Z	10	28	12
LR5200-2Z		32	14



未税价(元)

优惠价	
数量	1~19 20~
价格	100% 另行报价



交货期
6

1Kg=9.81N

轴承
关节
轴承

E7