

隔热板

耐热级

日本进口材料





代码	类型	材质	颜色	使用环境 温度	导热系数 (W/m.k)	抗压强度 (N/mm²) at23°C	抗折强度 (N/mm²) at23°C	密度 (g/cm³)
JAA21	耐热级	标准型	灰色	常温~500°C	0.3	120~150	45~55	2.0~2.2
JAA22		孔加工型						



标准型
JAA21



孔加工型
JAA22



视角标准：第一视角

标准型

型号	规格	最小单位1		T
代码	规格	A	B	T
JAA21	3			3
	5	20~800	20~600	5
	10			10
	15			15
	5P	20~200	20~200	5
	10P			10

孔加工图

孔加工图

N(通孔)

Technical drawing of a through hole (N) showing a cylindrical hole with diameter d .

Z(沉孔)

Technical drawing of a countersink hole (Z) showing a hole with diameter d , a countersink with diameter d_1 and depth h .

规格	3	4	5	6	8	10
d	3.3	4.5	5.5	6.5	9	11
d ₁	—	8	9.5	11	14	—
h	—	5	6	7	9	—

孔加工型

型号	规格	孔型	最小单位1		T	最小单位0.5		N(通孔)	Z(沉孔)
代码	规格	孔型	A	B	T	F	G		
JAA22	3				3			3	—
	5	2K	20~800	20~600	5	9~791(2K-4K)	5~595(2K)	4	—
	10	4K			10	9~395(6K)	9~591(4K-6K)	5	4 5 6
	15				15			6	4 5 6 8
	5P	6K	20~200	20~200	5	9~191(2K-4K)	5~195(2K)	8	—
	10P				10	9~95(6K)	9~191(4K-6K)	10	4 5 6

① 指定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。 ② 选择孔加工型时，请在N(通孔)、Z(沉孔)、两种型式中任选其一。

标准型

型号	规格	最小单位1		T
代码	规格	A	B	T
JAA21	3			3
	5	20~800	20~600	5
	10			10

JAA21—3—A100—B80—T3



未税价(元)

优惠价

数量	1~10	11~
价格	100% 另行报价	



交货期
7

孔加工型

型号	规格	孔型	最小单位1		T	最小单位0.5		N(通孔)	Z(沉孔)
代码	规格	孔型	A	B	T	F	G		
JAA22	3	2K			3	9~791(2K-4K)	5~595(2K)	3	—
	5	4K	20~800	20~600	5	9~395(6K)	9~591(4K-6K)	4	—
	10	6K			10			5	4 5 6

JAA22—3—6K—A400—B500—T3—F100—G300—N3

可选加工

型号	规格	孔型	最小单位1		T	最小单位0.5		N(通孔)	Z(沉孔)	可选加工代码
代码	规格	孔型	A	B	T	F	G			
JAA22	3	2K			3	9~791(2K-4K)	5~595(2K)	3	—	FC() GC() AA()
	5	4K	20~800	20~600	5	9~395(6K)	9~591(4K-6K)	4	—	
	10	6K			10			5	4 5 6	

JAA22—3—6K—A400—B500—T3—F100—G200—N3—FC100



可选加工

型号	变更左端孔位	变更下端孔位	增加腰形孔
代码	FC()	GC()	AA()
技术说明	选型方法 FC30 ① 最小单位1 ② FC取值范围为：5~786。	选型方法 GC10 ① 最小单位1 ② GC取值范围为：5~586。 ③ 2K不适用。	选型方法 AA10~H50-J10 ① 最小单位1 ② AA取值范围为：10~120。