

圆皮带用惰轮

窄幅型 · 标准型/外螺纹型 标准型

代码	类型		主体		外螺纹			轴承		
			材质		表面处理	材质		表面处理	材质	
			国标	相当		国标	相当			
ENU01	窄幅型	标准型	45	S45C	发黑	—	—	—	钢	
ENU02					喷细砂无电解镀镍					
ENU11			铝合金	喷细砂本色阳极氧化						
ENU21		外螺纹型	45	S45C	—	45	S45C	发黑	无电解镀镍	不锈钢
ENU51					0Cr18Ni9			SUS304		
ENU52	铝合金				喷细砂无电解镀镍					
ENU61	喷细砂本色阳极氧化									
ENU71			0Cr18Ni9	SUS304	0Cr18Ni9	SUS304	—	不锈钢		




轴承精度：GB/T 307.1 0 级
相当于：JIS B 1514 0 级




- ① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀镍产品。
- ② 特殊环境(洁净环境等)要求如需更换密封轴承请联系怡合达。

标准型
ENU01/02/11/21



外螺纹型
ENU51/52/61/71



6.3/



- ① 轴承为粘接式。
- ② 外螺纹部销为粘接。
- ③ 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

视角标准：第一视角

型号	代码	A	R	F	d	P	D	D ₁	B	使用轴承	M	G	F ₁	适用 圆皮带直径
标准型	(15)				4	11	17	13	4	BAF694ZZ				2
	(20)	1.1			5	13	21	18		BAF624ZZ				
	(30)				4	16	32	28		BAF625ZZ				
	(20)		—		4	13	22	17		BAF624ZZ	—	—	—	
	(23)	1.6			5	16	25	20	5	BAF625ZZ				3
	(30)				5	32	27	27						
	(18)				11	20	14			BAF685ZZ				
	23				15	25	19			BAF696ZZ				
	28	2.1	8	6	19	30	24			BAF626ZZ	M6	3	1.0	4
	30			8	19	32	26			BAF698ZZ		4		
外螺纹型	40			12	12	24	42	36		BAY6901ZZ	M10	6	1.5	
	48				6	30	23		6	BAF626ZZ		3		
	40	2.6	8	8	19	42	35			BAF698ZZ	M6	4	1.0	5
	48				50	43								
	50		12	12	52	45				BAY6901ZZ	M10	6	1.5	
	38		10	8	24	40	32			BAF628ZZ	M8	4	1.0	
	48				50	42			8					
	50	3.1		12	28	52	44			BAY6001ZZ				6
	60				62	54								
	100			20	37	102	94		9	BAY6904ZZ				
	50	4.1	12	12	32	52	42		10	BAY6201ZZ	M10	6	1.5	8
	60					62	50							
	80	5.1		20	42	82	70		12	BAY6004ZZ				10
	(140)		—			142	130							

① 带()的尺寸不适用于外螺纹型。

② 可选加工



型号	代码	A	R
ENU01	20	30	
ENU02	30		
ENU01—A20—R1.1			

型号	代码	A	R	可选加工代码
ENU01	20	30		
ENU02	30			
ENU01—A20—R1.1—DC				



数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



代码	技术说明										
DC	切割D₁尺寸 选型方法 DC ① 切割D₁尺寸，减小外径； ② 外径切割的加工面可能不进行表面处理； ③ 适用皮带半径R1.1/R1.6/R2.1/R2.6； ④ 仅适用标准型产品，经济型产品不适用。 <table> <tr> <th>适用皮带半径R</th><th>DC</th></tr> <tr> <td>1.1</td><td>A+0.8</td></tr> <tr> <td>1.6</td><td>A+1.2</td></tr> <tr> <td>2.1</td><td>A+1.6</td></tr> <tr> <td>2.6</td><td>A+1.8</td></tr> </table>	适用皮带半径R	DC	1.1	A+0.8	1.6	A+1.2	2.1	A+1.6	2.6	A+1.8
适用皮带半径R	DC										
1.1	A+0.8										
1.6	A+1.2										
2.1	A+1.6										
2.6	A+1.8										