




螺纹圆形连接器

两孔法兰插座 防水型

代码	类型	连接方式	材质			表面处理	
			外壳	绝缘体	接触体	外壳	接触体
ZIX69	防水型	两孔 法兰插座	螺纹连接	锌合金	热塑塑料PPS (耐高温260℃)	铜	镀铬 镀金



安装开孔尺寸



视角标准：第一视角

型号		规格	芯数	端头	d	L ₁	L	B	A	H	D	K	适配插头 代码
代码	外壳形状												
ZIX69	ZG (两孔法兰插座)	16	2		15.8		22	30	38	32.5	16.5	3.5	ZIX48
			3										
			4										
		20	2	19.8		23	35	44	36.5	20.5			
			3										
			4										
			5										
			6										
			7										
		24	9	J(插针)	23.8			40	50	40.5	24.5		
			12									K(插孔)	
		10	27.8			45	55	45.5	28.5				
		12											
		16											
		17											
		20											
		24											
		26											



请按图示订货

型号		规格	芯数	端头
代码	外壳形状			
ZIX69	ZG	16	2	J(插针)
			3	K(插孔)
ZIX69—ZG—16—2—J				

性能表

连接方式	螺纹连接
接线方式	焊接
接插次数	500次
温度范围	-40℃~+85℃
防护等级	IP67(盖板: IP44)