

金属钣金吸盘

扁平带槽


代码	类型	吸盘材质
WEA51	扁平带槽	丁腈橡胶(NBR)

特点


- 吸盘底部特殊凹槽结构, 适用于油性表面、防滑性能好;
- 用于搬运金属薄板, 具有良好水平和横向抓取力;
- 适用于不同形状、尺寸的工件。




内接螺纹
外形A



内接螺纹
外形B



外接螺纹



视角标准: 第一视角

型号		螺纹	吸力 (N)	侧向力 (N)	油性表面 侧向力(N)	内部体积 (cm³)
代码	规格					
WEA51	30	FG02(内接螺纹G1/4)	38	30	28	1.7
	40	MG02(外接螺纹G1/4)	69	52	50	3.8
	50		100	80	76	7
	60	FG02(内接螺纹G1/4)	150	105	85	13
	80	FG03(内接螺纹G3/8)	272	205	180	36
	100	MG02(外接螺纹G1/4)	430	310	300	58
	125		660	475	400	115

① 上表吸力、侧向力为测量工件表面光滑、干燥, 真空度-60KPa条件下的值, 以上数值不包括安全系数。根据工件表面状况不同, 数值可能会有所变化。



请按图示订货

型号		螺纹
代码	规格	
WEA51	30	FG02(内接螺纹G1/4)
	60	FG03(内接螺纹G3/8)
	80	MG02(外接螺纹G1/4)

WEA51-50-FG02



未税价(元)

优惠价

数量	1~100	101~
价格	100%	另行报价



交货期

9

尺寸表

规格	螺纹	D	H	H1	G	D1	S	h	连接方式	外形	重量(g)
30	FG02	25.3	20.1	12		32	17	3	内接螺纹	A	11.31
	MG02		30.1	8			6		外接螺纹	—	15.99
40	FG02	25.4	21.7	12	G1/4	42	17	3.9	内接螺纹	A	13.29
	MG02		31.7	8			6		外接螺纹	—	17.97
50	FG02		36	15		20		4.6	内接螺纹	B	46.92
	FG03	37	28	15	G3/8	52.5	22		内接螺纹	A	30.9
60	MG02		38	10			6		外接螺纹	—	39.1
60	FG02	38	39	15	G1/4	63	20	6	内接螺纹	B	53.76
	FG03		31	15			22		内接螺纹	A	37.74
80	MG02		41	10	G1/4		6		外接螺纹	—	45.94
	FG02		43	15			20		内接螺纹	B	70.01
100	FG03	40	35	15	G3/8	83	22	7.6	内接螺纹	A	53.99
	MG02		45	10			6		外接螺纹	—	62.19
100	FG02		44	15	G1/4		20		内接螺纹	B	82.26
	FG03		36	15	G3/8	103	22	9.5	内接螺纹	A	66.24
125	MG02		46	10	G1/4		6		外接螺纹	—	74.44
	FG02		51	15			20		内接螺纹	B	141.01
125	FG03	50.8	43	15	G3/8	128	22	12.5	内接螺纹	A	124.99
	MG02		53	10			6		外接螺纹	—	133.19