

圆形树脂垫圈

台阶型/肩型


| 代码 | | 材质 | 颜色 |
|-------|-------|---------|-----|
| 台阶型 | 肩型 | | |
| UCM01 | UCM51 | 聚甲醛 | 白色 |
| UCM02 | UCM52 | | 黑色 |
| UCM06 | UCM56 | MC尼龙标准级 | 蓝色 |
| UCM07 | UCM57 | | 象牙色 |
| UCM16 | UCM66 | PEEK | 灰色 |

使用环境温度



| | |
|---------|-------------|
| 聚甲醛 | -45 ~ 95°C |
| MC尼龙标准级 | -40 ~ 120°C |
| PEEK | -50 ~ 250°C |



台阶型
UCM01/02/06/07/16



肩型
UCM51/52/56/57/66



台阶型

| 型号 | D | V 最小单位0.5 | H 最小单位0.5 | T 最小单位0.5 |
|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 聚甲醛 UCM01 UCM02 | 6.0~10.0 最小单位0.5 | 2.0~8.0 | | |
| MC尼龙标准级 UCM06 UCM07 | 21~30 最小单位1 | 10.0~28.0 | | |
| | 31~40 最小单位1 | 15.0~38.0 | 2.0~38.0 | 5.0~40 |
| PEEK UCM16 | 41~50 最小单位1 | 20.0~48.0 | | |
| | 51~60 最小单位1 | 30.0~58.0 | 2.0~48.0 | 10.0~50 |

肩型

| 型号 | D | H | V 最小单位0.5 (V尺寸3以上) | T 最小单位0.5 | L 最小单位0.5 |
|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| 聚甲醛 UCM51 UCM52 | 4.0~10.0 最小单位0.5 | 6.0~20 最小单位0.5 | | | |
| MC尼龙标准级 UCM56 UCM57 | 21~30 最小单位1 | 23~40 最小单位1 | 2.0 2.6 3.0~55.0 | 1.0~8.0 | 2.0~10 |
| PEEK UCM66 | 41~50 最小单位1 | 43~50 最小单位1 | | | |
| | 51~60 最小单位1 | 53~70 最小单位1 | | | |

① V≤D-2 ② V×3≥T-H≥1 ③ V≤2.5时, T≤10 ④ V≤3.0时, T≤20 ⑤ H-D≥2 ⑥ D-V≥2 ⑦ L-T≥1 ⑧ UCM66必须H≤50

台阶型

| 型号 | D | V | H | T |
|-------|----|---|---|---|
| UCM01 | 10 | 2 | 2 | 3 |
| UCM02 | 10 | 2 | 2 | 3 |

UCM01—D8—V2—H6—T10

肩型

| 型号 | D | H | V | T | L |
|-------|----|----|-----|---|---|
| UCM51 | 10 | 20 | 2.6 | 2 | 5 |
| UCM52 | 10 | 20 | 2.6 | 2 | 5 |

UCM51—D8—H12—V2—T2—L5



请按图示订货



优惠价

| | | |
|----|------|------|
| 数量 | 1~99 | 100~ |
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元)



交货期

5

