




代码	类型	绕组	材质
ZKH10	大功率变压器	多绕组	绕组铜芯

- 特点:
- 大功率三相变压器
 - 耐电压AC2500V/1分钟;
 - 满足750VA-20KVA的大功率需求, 三相复励式。

CE



视角标准: 第一视角

型号		一次电压 (V)	二次电压 (V)	绝缘类别 (级)	二次额定电流 (A)	功率 (KVA)	A	B	C	D	E	安装孔径	安装方式	重量 (kg)
代码	容量(W)													
ZKH10	750				3.40	0.75	152	215	90	110	200			19
	1000				4.54	1	152	215	90	110	200			19
	1500				6.81	1.5	152	230	105	150	225			25
	2000				9.09	2	176	264	115	160	265			26
	2500				11.36	2.5	176	264	115	160	265	8		27
	5000	380	220	B	22.72	5	200	300	120	180	285		立式	60
	8000				36.36	8	242	400	125	320	365			80
	12000				54.54	12	242	400	135	330	365			118
	15000				68.18	15	280	450	145	250	445			140
	18000				81.81	18	300	550	145	260	530			160
	20000				90.90	20	350	550	150	260	530	10		165

产品尺寸仅供参考, 对于特殊产品, 产品尺寸会相应改变。

性能参数

绝缘温度等级	B级
最高允许温度(°C)	130
绕组温升限值(K)	80
性能参考温度(°C)	100
绝缘耐压	AC 2.5KV/1min
绝缘阻抗	100MΩ以上



请按图示订货

型号	
代码	容量(W)
ZKH10	750
	1000

ZKH10-750



报价方式