

半导体
行业适用




- 特点(WAD36):
 - 用于外装, 表面光亮。
 - 不锈钢材质, 防锈、耐腐蚀。
 - 耐温范围: -35°C~80°C, 耐高温性好。
- 用途(WAD36):
 - 医疗设备, 半导体设备, 工业机械。
- ⚠ 由于市面上钢材位为5mm一个梯度, 且存在公差, 因此车制底座公差-2~0mm均为合理范围。

视角标准: 第一视角


代码	类型	材质			表面处理	
		底座	螺杆	带橡胶垫	底座	螺杆
WAD31 WAD32 WAD33 WAD34 WAD35 WAD36	带防槽型	S45C	S45C	丁腈橡胶(NBR)	电泳(黑色) 镀锌 镀铬 镀硬铬 无电解镀镍	电泳(黑色) 镀锌 镀铬 镀硬铬 无电解镀镍
		SUS304	SUS304	—	—	—

- ⚠ 带橡胶垫的型号因橡胶垫存在受压变形的问题, 在推荐负载内使用变形量不会过于明显。
- ⚠ 如不考虑橡胶垫变形后外观问题, 可以按照无橡胶垫的推荐负载上限来使用。
- ⚠ 带橡胶垫的产品在需要移动设备时请将脚杯调节至离地10mm左右, 防止橡胶垫与地面摩擦后脱落的问题。

无橡胶垫
WAD31
WAD32
WAD33
WAD34
WAD35
WAD36



带橡胶垫
WAD41
WAD42
WAD43
WAD44
WAD45
WAD46



型号 代码	D	M	L	螺距	H	S	V	V1	承载(Kg)		参考重量 (Kg/pcs)		
									无橡胶垫	有橡胶垫			
无橡胶垫 WAD31 WAD32 WAD33 WAD34 WAD35 WAD36	40	8	50	1.25	14	6	6	6	400	—	0.20		
			75								0.20		
			100								0.21		
		12	50	15	19	8	10	500	—	0.22			
			75							0.23			
			100							0.24			
	60	12	100	1.75	19	8	10	800	650	0.47	0.25		
			125								0.26		
			150								0.26		
		16	100	2	18	24	10	13	1000	750	0.47	0.45	
			125									0.46	
			150									0.46	
无橡胶垫 WAD31 WAD32 WAD33 WAD34 WAD35 WAD36	70	16	100	2	24	10	13	1100	—	0.49	0.48		
			125								0.49		
			150								0.49		
		20	100	2.5	30	13	16	1500	850	0.53	0.51	0.49	
			125									0.51	
			150									0.51	
	带橡胶垫 WAD41 WAD42 WAD43 WAD44 WAD45 WAD46	24	100	3	36	16	19	1800	—	0.59	0.53	0.51	
			130									0.53	
			150									0.55	
		16	100	2	24	10	13	1400	900	0.78	0.74	0.57	
			125									0.57	
			150									0.55	
带橡胶垫 WAD41 WAD42 WAD43 WAD44 WAD45 WAD46	80	20	100	2.5	23	30	13	16	1800	1000	0.82		
			125								0.82		
			150								0.84		
		24	100	3	36	16	19	2200	1100	0.89	0.87	0.89	
			125									0.89	
			150									0.92	
	100	16	100	2	24	10	13	1400	900	0.82	0.80	0.82	
			125									0.82	
			150									0.82	
		24	100	3	36	16	19	2200	1100	0.89	0.87	0.89	
			125									0.89	
			150									0.92	
无橡胶垫 WAD31 WAD32 WAD33 WAD34 WAD35	100	16	100	2	24	10	13	1800	1100	1.23	0.82		
			125								0.82		
			150								0.82		
		24	100	3	36	16	19	2200	1100	0.89	0.87	0.89	
			125									0.89	
			150									0.92	
	158	30	100	3.5	32	46	24	24	5000	—	6.01	1.04	
			150									1.04	
			200									1.04	
		250	100	3	36	16	19	3000	1300	3.00	2.28	2.32	1.23
			125										1.23
			150										1.23
带橡胶垫 WAD41 WAD42 WAD43 WAD44 WAD45 WAD46	20	100	2.5	30	13	16	2800	1200	2.22	2.28	2.22		
		125									2.22		
		150									2.22		
	30	100	3.5	46	24	24	3200	1400	2.14	2.24	2.34	2.14	
		125										2.14	
		150										2.14	
120	24	100	3	36	16	19	2600	1300	2.15	2.28	2.15		
		125									2.15		
		150									2.15		
	30	100	3.5	46	24	24	3200	1400	2.14	2.24	2.34	2.14	
		125										2.14	
		150										2.14	
150	24	100	3	36	16	19	2600	1300	2.15	2.28	2.15		
		125									2.15		
		150									2.15		
	30	100	3.5	46	24	24	3200	1400	2.14	2.24	2.34	2.14	
		125										2.14	
		150										2.14	

⚠ 带()规格仅适用于WAD32。



型号	代码	D	M	L	螺距
WAD32	WAD32	40	8	50	1.25
WAD36	WAD36	40	8	75	1.25

WAD32—D40—M8—L50



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

未标价(元)



交货期
1