

圆皮带用滑轮


U形槽螺丝固定型

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
ENQ51	U形槽螺丝 固定型	45	S45C	发黑
ENQ52				喷细砂无电解镀锌
ENQ61		LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化
ENQ71		45	S45C	发黑
ENQ72				喷细砂无电解镀锌
ENQ76	带轮毂	0Cr18Ni9	SUS304	—
ENQ81		LF2	A5052	喷细砂本色阳极氧化


① 如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电解镀锌产品。

② 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。

无轮毂
ENQ51/52/61




带轮毂
ENQ71/72/76/81



① 键槽的详细尺寸见P2323。

② 内六角圆柱头螺钉和紧定螺钉见P791~795/P836。

视角标准：第一视角



轴孔规格

H 圆孔



P 圆孔+螺孔



N 新JIS键槽孔+螺孔

C 旧JIS键槽孔+螺孔



型号		R	轴孔规格-内径选择			D ₁	D ₂	T	T ₁	L	V	D	m	适用 皮带 直径																						
代码	A		最小单位1		选择																															
			H·P(H7)	N (新JIS)	C (旧JIS)																															
无轮毂 ENQ51 ENQ52 ENQ61	ENQ71 ENQ72 ENQ76 ENQ81	15 20 30 40	1	3~7	—	—	17 22 32 42	13 18 28 38	5	2.5	11	3	12 16 20	M3	2																					
	20 30 40	3~12		8	22 32		17	16																												
	30 40 45 60 18	1.5		4~12	8~10		10	32 42 47 62 20					27 37 42 57 14			10	5	16	3	20 25 16	M3 M4	3														
	40 45 60 18			4~20	8~10 (8~15) 8			27 37 42 57 14					20 25 16																							
	23 28 30 40 45		2	4~12	8~10	—		25 30 32 42 47	19 24 26 36 41	16	3	20	M3	4																						
	48 60 80														4~20					8~20 (8~15)			10	50 62 82	44 56 76	20 5	25	M4								
	28 40																												4~12	8~10	—	30 42	23 35	16	3	20
	48	2.5					4~20									8~20 (8~15)	10	50 62 77	43 45 55 70		20 5	25														
	50 60 75 80		4~12	8~10	—	30 40 50 52 62		22 32 42 44 52	16	3	20	M3																								
	28 38 48 50 58												3	8~20 (8~15)	10					62 77 82 97 102			54 69 74 89 94	20	5	25	M4									
	60 75 80 95 100																											4~20	—	—	52 62 82 92 102	42 52 72 92 112	12	6	24	6
	50 60 80 100 120	5					8~20									10 12 15	62 70 90 110 130	50 70 90 110 130	15		7.5	27														
	60 80 100 120 140																																			

① 轴孔规格(N)规格内为带轮毂尺寸。

※轴孔直径15以上时，其m为()内尺寸。

② 可选加工



请按图示订货

型号	R	轴孔规格-内径选择	D1
代码	A	H·P(H7) N(新JIS) C(旧JIS)	
ENQ71	30	—	32
ENQ72	40	—	42

ENQ71 — A30 — R1 — H5

型号	R	轴孔规格-内径选择	D1
代码	A	H·P(H7) N(新JIS) C(旧JIS)	
ENQ71	30	—	32
ENQ72	40	—	42

ENQ71 — A30 — R1 — H5 — DC



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期
5

圆皮带用滑轮

◀ U形槽螺丝固定型



可选加工

代码	技术说明											
DC	切割D ₁ 尺寸	选型方法 DC ① 切割D₁尺寸，减小外径； ② 外径切割的加工面可能不进行表面处理； ③ 适用皮带半径3.0以下规格； ④ 仅适用标准型产品。										
		<table><tr><th>适用皮带半径</th><th>DC</th></tr><tr><td>1</td><td>A+0.8</td></tr><tr><td>1.5</td><td>A+1.2</td></tr><tr><td>2</td><td>A+1.6</td></tr><tr><td>2.5</td><td>A+1.8</td></tr></table>	适用皮带半径	DC	1	A+0.8	1.5	A+1.2	2	A+1.6	2.5	A+1.8
	适用皮带半径	DC										
1	A+0.8											
1.5	A+1.2											
2	A+1.6											
2.5	A+1.8											