

拉手型材及端盖

代码	类型	材质	表面处理/颜色
AOB05	拉手型材	A6063-T5	喷砂氧化
ARC51	拉手端盖	PA	浅灰色(类似于RAL7038)
ARC52			黑色

- 最大使用长度：5800~5850mm；
整条标准长度：6000~6020mm。
- 可定制表面处理。






L长度公差



AOB05-2436



重量:0.82Kg/m

槽部详图



拉手端盖(左)
ARC51-2436-L
ARC52-2436-L

拉手端盖(右)
ARC51-2436-R
ARC52-2436-R






代码	重量(g/pcs)
ARC51-2436-L	1.6
ARC52-2436-L	
ARC51-2436-R	
ARC52-2436-R	

AOB05-3040

重量:0.81Kg/m

槽部详图



代码	型号 规格	L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm ²)	截面惯性矩	
						ix	iy
AOB05	2436	50~6000	24×36	0.82	298.93	3.465×10 ⁴	1.745×10 ⁴
	3040		30×40	0.81	294.16	5.93×10 ⁴	2.80×10 ⁴

实际重量与理论重量之间存在轻微差异，这主要源于生产工艺、包装材料等因素的影响。

通用铝型材使用配件选型表

槽口类型	适用配件
	选用欧标20系列型材配件



请按图示订货

型号		L
代码	规格	最小单位0.5
AOB05	2436	50~6000
AOB05-2436-L800		