

☑ 聚酯聚醚夹纱软管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC31	聚酯聚醚夹纱软管	聚氨酯	空气、水、油	-20~60°C
XWC36				



☑ 尺寸选择型

型号		长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm <sup>2</sup> )	正常爆破压力 (kg/cm <sup>2</sup> )
XWC31	0805	10	BU (蓝色) RO (橙色)	8	5	15	60
	1065	20		10	6.5		
	1208	100		12	8		

☑ 尺寸指定型

型号		长度 (m)	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kg/cm <sup>2</sup> )	正常爆破压力 (kg/cm <sup>2</sup> )
XWC36	0805	0.5~19.9	BU (蓝色) RO (橙色)	8	5	15	60
	1065			10	6.5		
	1208			12	8		

☑ 尺寸选择型

型号	代码	规格	长度 (m)	颜色
XWC31	0805	10	BU (蓝色) RO (橙色)	
	1065	20		

XWC31-0805-10-BU

☑ 尺寸指定型

型号	代码	规格	长度 (m)	颜色
XWC36	0805	10	0.5~19.9	BU (蓝色) RO (橙色)
	1065	20		

XWC36-0805-15-BU



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



☑ PVC夹纱软管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC38	PVC夹纱软管	PVC夹纱	空气、水、粉末	-5~60°C



型号		最小单位	销售方式	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	参考重量 (公斤/卷)	参考包装 (米/卷)
代码	规格								
XWC38	1612	1m	1m起订, 整米销售。	透明蓝	16	12	10	11.5	100
	2015				20	15			
	2419				24	19	8	11.5	50
	3125				31	25	6	16	

☑ 订购数量 × 最小单位(1m) = 实际长度米数



型号	代码	规格
XWC38	1612	10
	2015	20

XWC38-1612



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



☑ PVC夹钢丝管

代码	类型	材质	允许的流体	工作温度范围
XWC39	PVC夹钢丝管	PVC夹钢丝	空气、水、油、粉末	0~60°C



型号		最小单位	销售方式	颜色	外径	内径	正常工作压力 (kgf/cm <sup>2</sup> )	负压 (KPa)	参考包装 (米/卷)
代码	规格								
XWC39	2619	1m	1m起订, 整米销售。	透明	26	19	4		50
	3325				33	25			
	4132				41	32	3	-80	40或50
	4838				48	38			
	6250				62	50			

☑ 订购数量 × 最小单位(1m) = 实际长度米数



型号	代码	规格
XWC39	2619	10
	3325	20

XWC39-2619



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

