



| 代码 | 类型 | 是否带灯 | 材质 |
|-------|------|------|----|
| ZHC01 | 按钮开关 | 不带灯 | 塑料 |
| ZHC02 | | 带灯 | |



不带灯
ZHC01



带灯
ZHC02



视角标准：第一视角

| 型号 | | 触点类型 | 按钮颜色 | 指示灯额定电压 | 开孔尺寸 | 防护等级 |
|--------------|---------|-------------|--------|--------------|-------|------|
| 代码 | 形状及动作类型 | | | | | |
| 不带灯 ZHC01 | F(平头复位) | 11(1NO 1NC) | W(白色) | — | Ø22.3 | IP40 |
| | Z(平头自锁) | | BL(黑色) | | | |
| | | | G(绿色) | | | |
| | | | R(红色) | | | |
| 带灯 ZHC02 | F(平头复位) | 11(1NO 1NC) | W(白色) | A(AC/DC 24V) | Ø22.3 | IP40 |
| | Z(平头自锁) | | G(绿色) | V(AC 220V) | | |
| | | | R(红色) | | | |
| | | | Y(黄色) | | | |
| | | | B(蓝色) | | | |
| | | | B(蓝色) | | | |

通用电气规格

| 接触阻抗 | 绝缘电阻 | 耐冲击 | 耐震动 | 机械寿命 | 电气寿命 | 环境温度 | 符合标准 |
|--------|---------|------|------------------|-------------------------|--------|-------------|----------------------------------|
| 50mΩ以下 | 100MΩ以上 | ≥10g | <500Hz, 振幅约1.0mm | 自复钮100万次以上 自锁钮10万次以上 | 10万次以上 | -25°C~+55°C | GB 14048.5-2008 IEC 60947-5-1 |



请按图示订货

| 型号 | | 触点类型 | 按钮颜色 | 指示灯额定电压 |
|-------|--------------------|-------------|----------------|----------------------------|
| 代码 | 形状及动作类型 | | | |
| ZHC02 | F(平头复位) Z(平头自锁) | 11(1NO 1NC) | W(白色) G(绿色) | A(AC/DC 24V) V(AC 220V) |

ZHC02 - Z - 11 - G - A

蜂鸣器、按钮盒
开关按钮、指示灯