



一般用 ▶ 平皮带
材质: PVC

■ 一般用: 用于普通水平输送带。PVC材质适合做大宽幅输送带。

代码	输送面				滚轮面		织物层数	总厚	重量 kg/m ²	最小滑轮 直径mm	容许应力 kg/cm	连续使用 温度(°C)	内周 加导条	激光 打孔		
	材质	纹理	颜色	摩擦系数	材质	纹理										
EMB01	PVC	光面	绿色	0.5~0.6	聚酯 织物	布纹	1	1.0	1.0	10	4		√	√		
EMB02								1.6	1.8	30			√	√		
EMB03								2.0	2.2	40	8		√	√		
EMB04								3.0	3.3	60			√	√		
EMB09								4.0	4.3	80			√	√		
EMB10								5.0	5.5	140	12	-15~80	√	√		
EMB05			白色	0.5~0.6				2.0	2.2	40	8		√	√		
EMB06								3.0	3.3	60			√	√		
EMB07											6		√	√		
EMB11							2	2.0	2.2	40	10	-10~80	√	√		
EMB14								2.0	2.2	40	6		√	√		
EMB15								1.2	1.3	12	8		√	√		
EMB08		亚光面	黄色	0.5~0.6			2	2.0	2.2	40	6	-15~80	√	√		
EMB16								1.2	1.48	12	8		√	√		
EMB17							1	1.3	1.4	20	12		√	√		
EMB18								2.0	2.2	40	8		√	√		
EMB20								3.0	3.2	50	10	-20~80	√	√		
EMB22							2	3.0	3.2	60	10	-15~80	√	√		
EMB23		钻石纹	绿色	0.3~0.4				2.5	2.5	55	16		√	√		
EMB24								3.1	3.1	65	18	-20~60	√	√		
EMB24		竖条纹	黑色	1.4~1.6												
EMB24																



① L为滚轮面内周长。



型号 代码	皮带宽度W 最小单位1mm	皮带内周长L(m) 最小单位0.001m
EMB01 EMB09 EMB16 EMB23 EMB02 EMB10 EMB17 EMB24 EMB03 EMB11 EMB18 EMB04 EMB14 EMB20 EMB05 EMB15 EMB22 EMB06	20~1800	0.5~20
EMB07 EMB08	10~1800	0.5~20



请按图示订货



未税价(元)

型号 代码	皮带宽度W	内周长 L(m)
EMB01 EMB02	20~1800	0.5~20
EMB01—W200—L1.18		

■ 可选加工





型号 代码	皮带宽度W	内周长 L(m)	可选加工 代码
EMB01 EMB02	20~1800	0.5~20	VA VB...
EMB01—W200—L1.18—VA			

优惠价
数量 1~4 5~
价格 100% 另行报价

交货期
3



可选加工

代码		技术说明																																																							
(一根导条) VG VA VB VD VE VF	(两根导条) GG GA GB GD GE GF	增加防跑偏导条	增加PVC防跑偏导条																																																						
		■ 滚轮槽尺寸  ■ 增加导条位置图 一根导条位置图  两根导条位置图 	选型方法 VA ① 仅平皮带材质为PVC、聚酯织物时适用。 ① 默认导条加工位置为平皮带内周宽度方向1/2处, 其它位置请来图定制。 ① 平皮带宽度W≥500时, 才可选防跑偏导条。 ① 平皮带宽度W≥500时, 建议增加两根防跑偏导条, 具体加工位置见左图, 如需其它尺寸请来图定制。 ① 平皮带轮径与导条轮径不相同, 取二者最大轮径值。 ① 6×4导条有咬齿型和防静电型, 需定制。 <table><tr><th>代码</th><th>底宽 B</th><th>高度 h</th><th>最小滑轮 直径mm</th><th>选型 方式</th><th colspan="3">推荐滚轮槽尺寸</th></tr><tr><td>VG/GG</td><td>5</td><td>3</td><td>Ø30</td><td>可选</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td></tr><tr><td>VA/GA</td><td>6</td><td>4</td><td>Ø30</td><td>可选</td><td>10</td><td>8</td><td>6</td></tr><tr><td>VB/GB</td><td>8</td><td>5</td><td>Ø40</td><td>可选</td><td>12</td><td>9</td><td>7</td></tr><tr><td>VD/GD</td><td>10</td><td>3</td><td>Ø40</td><td>优先★</td><td>14</td><td>12</td><td>8</td></tr><tr><td>VE/GE</td><td>6</td><td>6</td><td>Ø50</td><td>可选</td><td>17</td><td>14</td><td>10</td></tr><tr><td>VF/GF</td><td>13</td><td>8</td><td>Ø60</td><td>可选</td><td>17</td><td>14</td><td>10</td></tr></table> ★ 优先选择说明: 行业通用规格, 结构更紧凑。	代码	底宽 B	高度 h	最小滑轮 直径mm	选型 方式	推荐滚轮槽尺寸			VG/GG	5	3	Ø30	可选	X	Y	Z	VA/GA	6	4	Ø30	可选	10	8	6	VB/GB	8	5	Ø40	可选	12	9	7	VD/GD	10	3	Ø40	优先★	14	12	8	VE/GE	6	6	Ø50	可选	17	14	10	VF/GF	13	8	Ø60	可选	17
代码	底宽 B	高度 h	最小滑轮 直径mm	选型 方式	推荐滚轮槽尺寸																																																				
VG/GG	5	3	Ø30	可选	X	Y	Z																																																		
VA/GA	6	4	Ø30	可选	10	8	6																																																		
VB/GB	8	5	Ø40	可选	12	9	7																																																		
VD/GD	10	3	Ø40	优先★	14	12	8																																																		
VE/GE	6	6	Ø50	可选	17	14	10																																																		
VF/GF	13	8	Ø60	可选	17	14	10																																																		