

代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质 带轮 法兰	表面处理
EAU01	AT5100	10	5.0	铝合金	本色阳极氧化
EAU02				铝合金	黑色阳极氧化
EAU03				铝合金	喷砂镀镍
EAU08				S45C	发黑
EAU09				S45C	喷砂镀镍
EAU11	AT5150	15	5.0	铝合金	本色阳极氧化
EAU12				铝合金	黑色阳极氧化
EAU13				铝合金	喷砂镀镍
EAU18				S45C	发黑
EAU19				S45C	喷砂镀镍



代码	带轮类型	皮带宽度	齿距	材质 带轮 法兰	表面处理
EAU21	AT5200	20	5.0	铝合金	本色阳极氧化
EAU22				铝合金	黑色阳极氧化
EAU23				铝合金	喷砂镀镍
EAU28				S45C	发黑
EAU29				S45C	喷砂镀镍
EAU31	AT5250	25	5.0	铝合金	本色阳极氧化
EAU32				铝合金	黑色阳极氧化
EAU33				铝合金	喷砂镀镍
EAU38				S45C	发黑
EAU39				S45C	喷砂镀镍




轴孔P-N-C螺孔尺寸表

轴孔内径 dH7	M	附件 紧定螺钉
5	M3	M3×3
6~12	M4	M4×3
12.7~17	M5	M5×4
18~30	M6	M6×5
31~45	M8	M8×6
46~50	M10	M10×8

标准齿形

带轮形状
A形

$$f = (W - A) / 2$$

当带轮形状为B形时， $U = (L - W) / 2$ 。当U≠整数时，舍去小数取整。带轮形状
B形

当同步轮材质为S45C时，挡圈存在折边式。





视角标准：第一视角

轴孔规格

H圆孔




P圆孔+螺孔


N新JIS键槽孔+螺孔
C旧JIS键槽孔+螺孔

键槽尺寸详见同步轮产品简介。

V台阶孔




F台阶孔(轮毂侧沉孔)



仅适用B形。

Y两端台阶孔



仅适用A形。

型号		带轮 形状	轴孔 规格	轴孔规格dH7(最小单位1)										轴孔V、F		轴孔Y (最小单位1)		P.D.	O.D.	D	F	E	带轮公称 宽度			
代码	齿数			A形					B形					Z(最小单位1)		J (最小单位1)							Q-R	S-T	A	W
铝合金		15		5~14	5~10	8~10	5~12	5~12	5~10	5~8	—	5~7	7~14	7~9			7~14		23.87	22.65	13	28	18	皮带宽度10 AT5100		
EAU01-AT5100		16		6~16	6~12	8~12	6~14	6~14	6~12	6~10	8	6~10	8~16	8~12			8~16		25.46	24.20	16	32	20	A:11.6 W:16.5 L:25		
EAU02-AT5100		18		6~18	6~12	8~12	6~16	6~16	6~12	6~11	8~10	6~10	8~18	8~12			8~18		28.65	27.40	17	33	22	(18-28=L27 30-60=L29)★		
EAU03-AT5100		20		6~20	6~16	8~16	6~18	6~18	6~16	6~12	8~10	6~14	8~20	8~16			8~20		31.83	30.60	36	24	24			
EAU11-AT5150		22		7~23	7~18	8~18	7~21	7~21	7~16	7~15	8~12	7~14	9~23	9~16			9~23		35.01	33.85	20	40	27	皮带宽度15 AT5150		
EAU12-AT5150		24		7~26	7~20	8~20	7~24	7~24	7~22	7~17	8~13	7~19	9~26	9~21			9~26		38.20	37.00	25	45	30	A:16.6 W:21.5 L:30		
EAU21-AT5200		25		7~26	7~20	8~20	7~24	7~24	7~22	7~18	8~15	7~19	9~26	9~21			9~26		39.79	38.60				(18-28=L32 30-60=L34)★		
EAU22-AT5200		26		8~31	8~22	8~22	8~29	8~29	8~27	8~21	8~17	8~25	10~31	10~27			10~31		41.38	40.20	30	48	35			
EAU23-AT5200		28	A	8~31	8~24	8~24	8~29	8~29	8~27	8~22	8~18	8~25	10~31	10~27	A形时 2.6xS1-W-2.0		10~31	3~14 S1-T1-W-3	44.56	43.35	40	63	45	皮带宽度20 AT5200		
EAU31-AT5250		30	B	10~33	10~26	10~26	10~31	10~31	10~31	10~23	10~18	10~26	12~33	10~28	B形时 2.6xS1-L-2.0		12~33		47.75	46.55				A:21.6 W:26.5 L:39		
EAU32-AT5250		32		10~36	10~28	10~28	10~34	10~34	10~31	10~27	10~22	10~30	12~36	12~32			12~36		50.93	49.70	35	55	40	(18-28=L41 30-60=L43)★		
EAU33-AT5250		36		10~41	10~30	10~30	10~39	10~39	10~36	10~30	10~25	10~34	12~41	12~36			12~41		57.30	56.05	40	61	45	皮带宽度25 AT5250		
EAU08-AT5100		40		10~46	10~38	10~38	10~44	10~44	10~40	10~35	10~29	10~38	12~46	12~40			12~46		63.66	62.45	67	50		A:26.6 W:31.5 L:44		
EAU18-AT5150		44		12~54	12~42	12~42	12~52	12~52	12~40	12~35	12~30	12~38	14~54	14~40			14~54		70.03	68.80	74	58		(18-28=L46 30-60=L48)★		
EAU28-AT5200		48		12~59	12~45	12~45	12~57	12~57	12~40	12~35	12~30	12~38	14~59	14~40			14~59		76.39	75.15	45	83	63	皮带宽度25 AT5250		
EAU29-AT5200		50		12~63	12~47	12~45	12~61	12~61	12~40	12~35	12~30	12~38	14~63	14~40			14~63		79.58	78.35	87	67		A:26.6 W:31.5 L:44		
EAU38-AT5250		60		12~77	12~50	12~50	12~75	12~75	12~40	12~35	12~30	12~38	14~77	14~40			14~77		95.49	94.25	99	80		(18-28=L46 30-60=L48)★		

选择轴孔规格H、V、F、Y时，无螺孔。孔径6.35仅适用轴孔规格H、P、V、F。★齿数18~60只适用于()内L的尺寸。

孔径9不适用轴孔规格N。孔径8、9、11、13、14、17、21~50不适用轴孔规格C。

选购新JIS键槽孔+螺孔的轴孔直径10时，键槽尺寸可选择N-d10或N-d10K(请参阅同步轮产品简介)。

*可选加工见同步轮产品简介。



请按图示订货

型号		带轮形状	轴孔规格	轴孔规格dH7(最小单位1)										轴孔V、F				轴孔Y (最小单位1)	
代码	齿数			A形					B形					Z(最小单位1)		J (最小单位0.1)		Q-R	S-T
				H	P	N-C	V	Y	H	P	N-C	V-F	A形	B形	A形时	B形时			
EAU01-AT5100	40	A	V	10~46	10~38	10~38	10~44	10~44	10~40	10~35	10~29	10~38	12~46	12~40	A形时	2.0xS1-W-2.0	12~46	12~40	
EAU02-AT5100	44	A	V	12~54	12~42	12~42	12~52	12~52	12~40	12~35	12~30	12~38	14~54	14~40	B形时	2.0xS1-L-2.0	14~54	14~40	
EAU03-AT5100	48	B	V	12~59	12~45	12~45	12~57	12~57	12~40	12~35	12~30	12~38	14~59	14~40			14~59	14~40	

EAU01-AT5100-44-A-V-d20-Q30-S10-T14



优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

交货期
3

铝合金

交货期
10

S45C