


聚氨酯平皮带用滑轮

◀ 法兰型

圆孔+螺孔型

代码	类型	材质		硬度
		本体	衬层	衬层
ENK01	法兰型	SUS304	聚氨酯(蓝色)	肖氏A70

① 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。



① "可选加工"见滑轮、惰轮产品简介(适用BC/FC/TC可选加工)。



型号	D	P _{H7}	T	D ₁	V	V ₁	M	L
ENK01	15	5 6		12				T+2
	18	5 6 8						
	20	5 6 8		16				
	28	6 8 10	6		8	4	3	
	30	6 8 10 12	11					
	35		16	20				
	40	8 10 12	21					
	45		27					
	50	10 12	32	30	12	6	5	
	60	10 12 15		50				
	80	15 20 30		60	16	8	8	
	100	20 30 40						



请按图示订货

型号	D	P	T
ENK01	15 5 6	16 21	

ENK01—D18—P5—T11

可选加工

型号	D	P	T	可选加工代码
ENK01	15 5 6	16 21		BC FC TC

ENK01—D18—P5—T11—BC6.5



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价






交货期

5

键槽孔+螺孔型

代码	类型	材质		硬度
		本体	衬层	衬层
ENK01	法兰型	SUS304	聚氨酯(蓝色)	肖氏A70

① 3D模型仅供参考，具体尺寸请以参数表为准，注意选型。



① "可选加工"见滑轮、惰轮产品简介(适用BC/FC/TC可选加工)。



型号	D	N _{H7}	T	D ₁	V	V ₁	M	L
ENK01	20	8		16				T+2
	28	8						
	30	8 10 K10 12	6		8	4	3	
	35		11	20				
	40	10 K10 12	16					
	45		21					
	50		27	30	12	6	5	
	60	10 K10 12 15	32	50				
	80	15 20 30		60	16	8	8	
	100	20 30 40						

① 当选键槽孔+螺孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm (高1.8mm) 的规格时，请指定K10。

可选加工

型号	D	N	T	可选加工代码
ENK01	20	8	6 16	BC FC TC

ENK01—D28—N8—T11—BC6.5



请按图示订货

型号	D	N	T
ENK01	20	8	6 16

ENK01—D28—N8—T11



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

5

键槽尺寸 N: 新JIS(B1301)键槽尺寸表

N _{H7}	b _{JS9}	t公差
8	3	±0.125
10		1.4
10	±0.015	
12	4	±0.150
K10		1.8
15	5	±0.150
15	±0.018	
20	6	±0.180
20	±0.021	
30	8	±0.215
30	±0.025	
40	12	±0.215
40	±0.025	