


一字槽紧定螺钉

代码	类型	螺纹	材质		表面处理
			国标	相当	
TAY52	平端	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—



适用标准: GB/T 73-1985

视角标准: 第一视角

型号		L				n		h		d	
代码	M	2	3	4	6	8	Max	Min	Max	Min	Max
TAY52	2	2	3	4	6	8	0.45	0.31	0.84	0.64	1
	2.5	3	4	5			0.6	0.46	0.95	0.72	1.5
	3				5	6	0.6	0.46	1.05	0.8	2
	4		4	6		16	0.8	0.66	1.42	1.12	2.5
	5		4	6	8	10	1	0.86	1.63	1.28	3.5
	6			6	8		1.2	1.06	2	1.6	4
	8			6			1.51	1.26	2.5	2	5.5



请按图示订货

型号		L	
代码	M	3	5
TAY52	3	4	6



未税价(元)

优惠价

数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价



交货期

7

内六角喉塞

代码	类型	材质	表面处理
TAY36	内六角喉塞	ML40Cr	发黑

规格M≥27, 材质为SCM440。




视角标准: 第一视角



压缩弹簧的压板

TAY36/TAN系列(P71)




保护未使用的螺孔

TAY36/TAN系列(P71)



齿轮箱等注油孔的盖子

TAY36/TAN系列(P71)




适用标准: DIN 906

型号		P 螺距	h		S	L
代码	M		Min	Max		
TAY36	10				5	
	12					
	14		6	6.5	6	10
	16	1.5			8	
	18				10	
	20		6.5	7		12
	22		6	6.5	12	

型号		P 螺距	h		S	L
代码	M		Min	Max		
TAY36	24					
	26					
	27				14	12
	28	1.5	6	6.5		
	30				17	
	33					

内六角圆柱头喉塞

代码	类型	材质	表面处理	适用标准
TAY40	内六角圆柱头喉塞	SUS304	—	DIN 908




视角标准: 第一视角



六角头喉塞

代码	类型	材质	表面处理	适用标准
TAY41	六角头喉塞	SUS304	—	DIN 910



视角标准: 第一视角



型号		P 螺距	D	K Min	h Min	S	L
代码	M						
TAY40	10	1	14		5	5.15	8
	12		17				
	14		19	3	7	6.15	
	16		21			8.19	12
	18		23				
	20	1.5	25		7.5	10.19	
	22		27				14
	24		29	4			
	26		31			12.23	
	27		32		9		16
	30		36			17.23	

型号		P 螺距	D	K Max	h Max	S	L
代码	M						
TAY41	10	1	14			10	7
	12		17				
	14		19	3.5	6.5	13	11
	16		21			17	
	18		23				
	20	1.5	25		8.5	19	13
	22		27				
	24		29	4.5	9.5	22	
	26		31				
	27		32		10.5	24	15
	30		36				

内六角圆柱头喉塞



请按图示订货

型号		M
代码	M	
TAY40	10	12

TAY40—M10



未税价(元)

优惠价

数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价

交货期

5