

固定用电缆

双绞带屏蔽 信号电缆

代码	类型	屏蔽	绝缘材质	护套材质	是否耐油	颜色
ZIE48	信号电缆	双绞带屏蔽	PVC	PVC	轻度耐油	黑色

特点


- 柔性数据传输PVC电缆，可在有控制处理器的设备中传输模拟和数字信号，或作为仪器与控制设备之间的连接线；
- CE认证。

适用

- 适用于低电耗和数据不间断传输的场合，广泛应用于机械、仪器、工业电子设备、计算机、信息传输系统，适用于任何双向通讯的场合。



CE



销售方式	每卷长度
卷	100m/卷

导体：多股超细铜丝绞合符合VDE 0295标准

绞合构造：对绞

芯线识别：截面积 $\geq 0.5\text{mm}^2$ ，一根为黄绿色(地线)，其余均为黑色芯线带白色数字



视角标准：第一视角

型号	导体AWG(mm ²)	对数	长度(m)	导体结构(根/mm)	绝缘外径(mm)	电缆外径(mm)
ZIE48	26 (0.14)	1P	100 (100米整卷销售)	18/0.10	1	3.9
		2P				5.2
		3P				5.6
		4P				6.5
		5P				6.8
		6P				7.2
		7P				7.6
		8P				8.0
		10P				8.6
		13P				9.5
		1P				4.2
		2P				5.8
	24 (0.2)	3P		26/0.10	1.1	6.0
		4P				6.8
		5P				7.2
		6P				7.6
		7P				8.0
		8P				8.5
		10P				9.2
		1P				4.6
		2P				6.2
		3P				6.6
		4P				7.5
	22 (0.3)	5P		39/0.10	1.2	7.8
		7P				8.8
		8P				9.2
		10P				10.0
		13P				11.0
	20 (0.5)	2P		38/0.15	1.5	7.2
		3P				7.6
		4P				8.6
		4P				8.6

芯线识别

序号	颜色	序号	颜色	序号	颜色
1	红色/红间白色	6	橙色/橙间黑色	11	蓝间白色/蓝间红色
2	蓝色/蓝间黑色	7	棕色/棕间黑色	12	绿间白色/绿间红色
3	黑色/黑间白色	8	白色/白间黑色	13	黄间白色/黄间红色
4	绿色/绿间黑色	9	紫色/紫间黑色	14	橙间白色/橙间红色
5	黄色/黄间黑色	10	灰色/灰间黑色	15	棕间白色/棕间红色

截面积 $\geq 0.5\text{mm}^2$ ，一根为黄绿色(地线)，其余均为黑色芯线带连续白色数字编号。

技术参数

拖链运动使用寿命	200万次以上
额定电压	300V
绝缘阻抗	最小100M Ohm X Km
弯曲半径	7.5×电缆外径
使用温度	-20°C~+80°C
认证	CE
阻燃等级	VW-1



请按图示订货

型号	对数	长度(m)
代码 导体AWG(mm ²)		
ZIE48 26(0.14)	2P	100
	3P	(100米整卷销售)

ZIE48—26—2P—100