

单衬型
双衬型


带法兰线性滚珠衬套

代码	类型		轴套				滚珠		保持架 材质	密封圈 材质	使用 环境温度
			材质		硬度	表面处理	材质				
			国标	相当			国标	相当			
Y-GVK21	单衬型	圆法兰型	GCr15	SUJ2	60~64HRC	无电解镀铬	GCr15	SUJ2	铝合金	钢	-20~80℃
Y-GVK31		方法兰型									
Y-GVK41		对边法兰型									
Y-GVK51	圆法兰型										
Y-GVK61	方法兰型										
Y-GVK71	对边法兰型										
	双衬型										


① 产品可做直线旋转复合运动，但直线运动行程有限，详细数据见参数表中“最大行程”参数。




单衬型





圆法兰型
Y-GVK21




方法兰型
Y-GVK31




对边法兰型
Y-GVK41




双衬型





圆法兰型
Y-GVK51



方法兰型
Y-GVK61



对边法兰型
Y-GVK71



视角标准：第一视角

② 单衬型

型号		D		L	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心	垂直度 Y	最大行程	滚珠 列数	基本额定负载(N)		重量(g)		
代码	d																	C(动)	Co(静)	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
Y-GVK21 Y-GVK31 Y-GVK41	6	12	19	28	5	3.5	6	3.1	20	22	20	20	20			15	3	210	160	23	17	20
	8	15 ^{0 -0.013}	24	32					24	25	24	24	24			24		320	275	41	33	37
	10	19 ^{0 -0.009}	29	40					29	30		29	0.012	0.012	30		495	405	71	51	63	
	12	21 ^{0 -0.016}	30	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32	32	32	32			32		720	575	67	48	59
	16	28	37	48					38	37	22	31	31			40		1330	1025	119	103	111
	20 ^{0 -0.010}	32 ^{0 -0.019}	42	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.015	0.015	46		1605	1515	176	141	163	

③ 双衬型

型号		D		L	H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心	垂直度 Y	最大行程	滚珠 列数	基本额定负载(N)		重量(g)		
代码	d																	C(动)	Co(静)	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
Y-GVK51 Y-GVK61 Y-GVK71	6	12	19	28	5	3.5	6	3.1	20	22		20	20			7		330	325	24	18	21
	8	15 ^{0 -0.013}	24	32					24	25		24	24				6	510	555	43	35	39
	10	19 ^{0 -0.009}	29	40					29	30		29	29	0.012	0.012	8		790	815	74	54	66
	12	21 ^{0 -0.016}	30	42	6	4.5	7.5	4.1	32	32		32	32			16		1145	1155	71	52	63
	16	28	37	48					38	37	22	31	31		0.015	0.015	28		2110	2055	126	110
	20 ^{0 -0.010}	32 ^{0 -0.019}	42	54	8	5.5	9	5.1	43	42	24	36	0.015	0.015		28		2550	3035	184	149	171

① 1Kgf=9.81N

① 1Kgf=9.81N

请按图示订货

单衬型		型号	D
代码	d		
Y-GVK21	6	12	
	8	15	

双衬型		型号	D
代码	d		
Y-GVK51	6	12	
	8	15	

未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价